

## Gancho excavadora YOKE 8-083 (Excavator hook)

## Información del producto

- Las piezas con carga nominal son inspeccionadas al 100% con magnaflux.
- Trazabilidad en todas las piezas forjadas.
- WLL forjado en cada producto para una identificación rápida y fácil.
- Test de prueba a 2,5 veces la WLL.
- Test de fatiga a 20.000 ciclos a 1,5 veces la WLL.
- Certified by DGUV GS-OA-15-03.
- Base diseñada para facilitar el proceso de soldadura.
- Un resorte protegido mantiene el pestillo en la posición requerida. Las partes están conectadas de tal manera que permanecen cautivas. El resorte también reduce el ruido causado por las vibraciones.

Norma: cumple o excede todos los requerimientos ASME B30.26. Fabricado y probado de acuerdo a EN 1677-1.

Material: fabricado en acero aleado, templado y revenido. Grado 10.

Marcado: According to standard Certificación: EN 1677-1

Coeficiente de seguridad: 5:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	a mm	F mm	H mm	L	Р	Т	W mm	HV mm	Peso kg
Y6YGS8083T75	0,75	3	19	20	56	19	13	81,5	5	0,3
Y6YGS8083T01	1	4	25	27	72	27	17	95	6	0,6
Y6YGS8083T02	2	5	30	30	86	33	20	114	8	0,9
Y6YGS8083T03	3	6	35	32	105	30	23	132	10	1,4
Y6YGS8083T04	4	7	42	38	114	30	29	140	11	1,9
Y6YGS8083T05	5	8	45	47	131	32	30	165	12	2,9
Y6YGS8083T08	8	9	50	51	133	34	40	172	13	3,5
Y6YGS8083T10	10	9	55	61	170	51	43	220	14	6,3
Y6YGS8083T15	15	12	60	67	184	53	50	240	15	8,8

## Plano



