

YOKE 8-285 PSA-INOX-YEP

Información del producto



- Gira 360° ajustable en la dirección de la carga.
- Fabricado y probado de acuerdo con EN795.
- Las piezas con carga nominal son inspeccionadas al 100% con magnaflux.
- Trazabilidad en todas las piezas forjadas y tornillos.
- Test de 22.2 kN/persona. Prueba de carga pasada.
- Test de prueba de caída dinámica de 150 kg (el estándar de la UE es de 100 kg).
- Cumple con todos los requisitos de la BG BAU alemana (Employer's insurance association of the building industry).
- Acc. según DIN EN 365, incluida la declaración para el número de personas que soportan carga es de 1-2 personas.
- Corresponde a la Directiva Europea para "equipo de protección personal" (89/686/EWG).
- Acabado superficial de pintura en polvo amarillo YOKE para una alta visibilidad.
- Disponible para aplicaciones permanentes en exterior.
- PSA-INOX - Punto de elevación empleado como punto de anclaje para equipo de protección personal.

Norma: cumple todos los requerimientos DIN EN795, DIN EN50308, OSHA 1926.502.

... [Más información](#)


Material: fabricado en acero inoxidable forjado.

Marcado: According to standard

Certificación: EN 795, EN 50308

YOKE 8-285 PSA-INOX-YEP

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Max. number of persons	Par de apriete Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	M mm	Peso kg
Y6Y285PSA007	1	10	45	30	10	14	18	33	29	9	48	8	52	M12 x 1,75	0,2
Y6Y285PSA015	2	30	52	35	14	16	24	44	33	12	58	10	61	M16 x 2	0,3
Y6Y285PSA023	2	70	60	40	16	19	30	44	37	15	64	12	70	M20 x 2,5	0,6