





Cable antigiratorio 35x7

Información del producto



Categoría 1 (ASTM A1023)

* Nota: Para un buen funcionamiento, los cables resistentes al giro de Categoría 1 deberían ser siempre reemplazados por cables de la misma clase, nunca por cables de Categoría 2.

Certificación: EN 12385-4

Construcción: 35(M)x7

RCN: 23-2

Referencia CYE	ø cable mm	Área sección transversal metálica mm²	Fuerza mínima de rotura kN 1960 N/mm²	Peso kg/100m
Y135070NND10	10	42,8	62.3	40,1
Y135070NND11	11	51,8	75.4	48,5
Y135070NND12	12	61,6	89.8	57,7
Y135070NND13	13	72,3	105	67,8
Y135070NND14	14	83,9	122	78,6
Y135070NND15	15	96,3	140	90,2
Y135070NND16	16	110	160	103
Y135070NND18	18	139	202	130
Y135070NND20	20	171	249	160
Y135070NND22	22	207	302	194
Y135070NND24	24	247	359	231
Y135070NND26	26	289	421	271
Y135070NND28	28	336	489	314
Y135070NND30	30	385	561	361
Y135070NND32	32	438	638	411
Y135070NND34	34	495	721	464
Y135070NND36	36	555	808	520
Y135070NND38	38	618	900	579
Y135070NND40	40	685	997	642