Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Eslinga ligera Inferno®

Información del producto

La eslinga Inferno® es una eslinga de elevación resistente a altas temperaturas, diseñada para operaciones de izado exigentes donde se requiere control preciso en la manipulación de la carga. Fabricada con materiales de aramida de alto rendimiento, mantiene su capacidad de carga en entornos donde las eslingas estándar se degradan.
Su versión en color negro mate está especialmente indicada para el sector del entretenimiento y el rigging de escenarios, donde se necesita un equipo de elevación de baja visibilidad.

Capacidad y dimensiones

- Rango de Carga Máxima de Trabajo (WLL): 2 t – 50 t
- Versión negra: hasta 2,5 t
- Rango de longitud útil (EWL): 0,5 m – 16 m

Cuándo elegir este producto

Ideal para:

- Operaciones de elevación expuestas a temperaturas de hasta 200 °C
- Aplicaciones en entretenimiento, teatro y rigging de escenarios donde se requiere baja visibilidad

Beneficios del producto

- Construcción en aramida que mantiene la resistencia a temperaturas elevadas de hasta 200 °C

... *Más información*

Material: 100% aramida
Marcado: According to standard, CE-mark, UKCA-marked
Rango de temperatura: Hasta +200°C
Certificación: EN 1492-2
except material
Nota: kg/m = kg/EWL
Aviso: Las eslingas deben estar protegidas contra los bordes, la fricción y la abrasión, ya sea de la carga o del aparato elevador. Cuando se suministren refuerzos y protección contra daños por bordes o abrasión como parte de la eslinga, estos deben estar colocados correctamente. Puede ser necesario complementar esto con protección adicional.

Coeficiente de seguridad: 7:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Eslinga ligera Inferno®

Datos técnicos

Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL m	Color
3	0,5	Amarillo
3	1	Amarillo
3	2	Amarillo
3	3	Amarillo
3	4	Amarillo
3	5	Amarillo
5	0,5	Amarillo
5	1	Amarillo
5	2	Amarillo
5	3	Amarillo
5	4	Amarillo
5	5	Amarillo
10	0,5	Amarillo
10	1	Amarillo
10	2	Amarillo
10	3	Amarillo
10	4	Amarillo
10	5	Amarillo
-	-	-

© November 2026 - All Rights Reserved