Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sujetacable POWERTEX PC741 Galv.

Información del producto

Abrazaderas para cables de acero para sujeción de cargas estáticas.
Sin cromo 6.

... *Más información*




Material: acero suave
Marcado: According to standard, Tamaño de cuerda recomendado en mm
Acabado: Electrogalvanizado
Certificación: DIN 741
Nota: Siga las instrucciones de montaje del dibujo del clip de cable de acero.
Aviso: ¡Para elevación NO!

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sujetacable POWERTEX PC741 Galv.

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Peso kg
Y6APWPC74103	PC741-3	3	21	10	10	M4	9	12	17	0,009
Y6APWPC74105	PC741-5	5	23	10	11	M5	11	13	20	0,014
Y6APWPC74106	PC741-6	6	26	11	12	M5	13	15	24	0,015
Y6APWPC74108	PC741-8	8	30	15	14	M6	16	19	29	0,029
Y6APWPC74110	PC741-10	10	34	17	18	M8	19	22	35	0,057
Y6APWPC74111	PC741-11	11	36	18	19	M8	20	22	37	0,058
Y6APWPC74113	PC741-13	13	42	21	23	M10	24	30	46	0,114
Y6APWPC74114	PC741-14	14	44	22	23	M10	25	30	48	0,124
Y6APWPC74116	PC741-16	16	50	26	26	M12	29	33	53	0,183
Y6APWPC74119	PC741-19	19	54	30	29	M12	32	38	65	0,227
121202200230	PC741-22	22	61	34	33	M14	37	44	73	0,336
121202600230	PC741-26	26	65	37	35	M14	41	45	83	0,393
121203000230	PC741-30	30	74	43	37	M16	48	50	96	0,58
Y6APWPC74134	PC741-34	34	80	50	42	M16	52	55	106	0,699
Y6APWPC74140	PC741-40	40	88	55	45	M16	58	60	126	0,868

© November 2026 - All Rights Reserved