



Elevador universal Starcon

Información del producto

La argolla de elevación Starcon con acoplamiento universal se utiliza para elevar anclajes esféricos Starcon empotrados en elementos prefabricados de hormigón. La garra esférica engancha la cabeza del anclaje. La argolla de elevación puede acoplarse al gancho de una grúa o a otro equipo de elevación. La anilla puede bascular respecto a la garra de enganche, lo que permite la elevación con diferentes inclinaciones. El equipo puede reutilizarse para diversas operaciones de elevación.

Áreas de aplicación: se usa con el anclaje esférico Starcon

Ventajas: Rápida conexión y desconexión al anclaje

El sistema autoblocante evita la liberación accidental.

Su geometría única permite que los anclajes soporten toda su carga incluso al tirar perpendicularmente.

Grupo de carga: 1,3 t – 20 t

Datos técnicos: Marcado CE según MD 2006/42 EF

El producto Starcon está diseñado según la norma EN13155-2009 y cumple las directrices de VDI/BV-BS 6205 y DS/CEN/TR 15728.

Material: Acero

Marcado: CE-marked, Marcado CE, marcado UKCA, código de lote, grupo de carga, WLL, Starcon

Acabado: Electro galvanizado

Referencia CYE	Load grp. t	a mm	b mm	d	f mm	L	Peso kg
Y6ACXSULE013	1-1.3	73	43,5	34	70,5	164	0,95
Y6ACXSULE025	1.5-2.5	88	50	42	82	196	1,5
Y6ACXSULE050	3-5	110	67,5	55	88	244	3,18
Y6ACXSULE100	6-10	159	81	74	116	342	9,12
Y6ACXSULE200	12-20	183	106	110	122	429	20,2

Plano

