



Elevadores universales Starcon

Información del producto

El cáncamo de elevación universal Starcon está diseñado para elevar elementos de hormigón prefabricado junto con anclajes de cabeza esférica. La garra se agarra a la cabeza de los anclajes de cabeza esférica.

El cáncamo de elevación universal Starcon ha sido probado con hasta 2 veces la carga límite de trabajo (WLL). Certificado único o general a pedido.

El producto Starcon está diseñado de acuerdo con la norma EN13155-2009 y sigue las pautas de VDI/BV-BS 6205 y DS/CEN/TR 15728.

Material: Acero

Marcado: CE-marked, Marcado CE, marcado UKCA, código de lote, grupo de carga, WLL, Starcon

Acabado: Electro galvanizado

| Referencia CYE | Load grp. t | a mm | b mm | d | f mm | L | Peso kg |
|----------------|-------------|---------|---------|-----|---------|-----|------------|
| Y6ACXSULE013 | 1-1.3 | 73 | 43,5 | 34 | 70,5 | 160 | 0,95 |
| Y6ACXSULE025 | 1.5-2.5 | 88 | 50 | 42 | 85 | 190 | 1,5 |
| Y6ACXSULE050 | 3-5 | 110 | 67,5 | 55 | 88 | 244 | 3,18 |
| Y6ACXSULE100 | 6-10 | 159 | 82 | 74 | 116 | 342 | 9,12 |
| Y6ACXSULE200 | 12-20 | 183 | 106 | 110 | 123,5 | 430 | 20,2 |

Plano

