



Gancho giratorio con rodamientos ELD 168

Información del producto

Apto para giro bajo carga. Gancho con rodamientos estándar para las aplicaciones más comunes.

Marcado: According to standard, CE-marked

Acabado: Pintado de rojo.

Certificación: EN 1677-2

Nota: Puede girar con carga.

Coefficiente de seguridad: 4:1.

Grado: 8

| Referencia CYE | Código | Fuerza máxima de utilización WLL ton | EWL mm | Ø cadena mm | A mm | B mm | C mm | D | D1 | E | F mm | H mm | L | M | N mm | P | R mm | Peso kg |
|----------------|------------|---|-----------|----------------|---------|---------|---------|----|----|----|---------|---------|-----|-----|---------|-----|---------|------------|
| 11.10168010ES | 168 010 ES | 1,25 | 133 | 6 | 10 | 34 | 77 | 24 | 20 | 21 | 15 | 31 | 133 | 38 | 63 | 39 | 12,5 | 0,75 |
| Y6AGARGIR016 | 168 015 ES | 1,6 | 140 | 7 | 10 | 33 | 82 | 26 | 22 | 23 | 18 | 34 | 140 | 38 | 63 | 39 | 12,5 | 1 |
| Y6AGARGIR030 | 168 020 ES | 2,5 | 163 | 8 | 12,5 | 42 | 94 | 27 | 23 | 27 | 23 | 38 | 163 | 47 | 79 | 48 | 16 | 1,4 |
| Y6AGARGIR032 | 168 030 ES | 3,2 | 172 | 10 | 12,5 | 40 | 106 | 32 | 27 | 31 | 23 | 42 | 172 | 47 | 79 | 48 | 16 | 1,66 |
| Y6AGARGIR045 | 168 045 ES | 5,4 | 213 | 13 | 15 | 50 | 132 | 40 | 35 | 37 | 30 | 50 | 213 | 58 | 96 | 60 | 19 | 3,65 |
| Y6AGARGIR080 | 168 070 ES | 8 | 266 | 16 | 17,5 | 65 | 165 | 51 | 43 | 49 | 37 | 62 | 266 | 72 | 120 | 70 | 24 | 5,87 |
| Y6AGARGIR110 | 168 110 ES | 11,5 | 310 | 19 | 22 | 68 | 198 | 58 | 53 | 60 | 43 | 75 | 310 | 82 | 136 | 82 | 27 | 9,75 |
| Y6AGARGIR150 | 168 150 ES | 16 | 352 | 22 | 24 | 84 | 222 | 66 | 58 | 67 | 52 | 84 | 352 | 92 | 154 | 92 | 31 | 15,3 |
| Y6AGARGIR220 | 168 200 ES | 22 | 434 | 26 | 29 | 107 | 283 | 87 | 78 | 80 | 64 | 110 | 434 | 115 | 191 | 108 | 38 | 26,5 |
| Y6AGARGIR300 | 168 300 ES | 31,5 | 512 | 32 | 34 | 117 | 339 | 97 | 87 | 94 | 80 | 120 | 512 | 132 | 222 | 132 | 45 | 50 |

Plano

