Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gancho giratorio con rodamientos ELD 168

Información del producto

Apto para giro bajo carga. Gancho con rodamientos estándar para las aplicaciones más comunes.

... *Más información*

Marcado: According to standard, CE-mark
Acabado: Pintado de rojo.
Certificación: EN 1677-2
Nota: Puede girar con carga.

Coeficiente de seguridad: 4:1.
Grado: 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gancho giratorio con rodamientos ELD 168

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Diámetro cadena mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	Peso kg
11.10168010ES	168 010 ES	6	1,25	133	0,75
Y6AGARGIR016	168 015 ES	7	1,6	140	1
Y6AGARGIR030	168 020 ES	8	2,5	163	1,4
Y6AGARGIR032	168 030 ES	10	3,2	172	1,66
Y6AGARGIR045	168 045 ES	13	5,4	213	3,65
Y6AGARGIR080	168 070 ES	16	8	266	5,87
Y6AGARGIR110	168 110 ES	19	11,5	310	9,75
Y6AGARGIR150	168 150 ES	22	16	352	15,3
Y6AGARGIR220	168 200 ES	26	22	434	26,5
Y6AGARGIR300	168 300 ES	32	31,5	512	50

© November 2026 - All Rights Reserved