

Formador de acero magnético Starcon

Información del producto



Los formadores de acero Starcon están disponibles con y sin accesorios magnéticos para agilizar el proceso de desmontaje. Están diseñados con un diseño semiesférico, donde el anclaje esférico se puede colocar fácilmente en el molde y luego en el elemento de hormigón antes del vertido.

Una vez retirado el molde, es fácil y seguro para el cáncamo de elevación Starcon agarrar la cabeza del ancla y realizar un levantamiento seguro sin que el cáncamo de elevación toque el concreto. Los primeros están fabricados en acero y pueden usarse varias veces, siempre que se limpien y lubriquen después de cada uso. Las formadoras de acero Starcon se ofrecen con y sin imanes con una fuerza de sujeción de 50 kN.

Aplicaciones: Los primeros se utilizan para garantizar que la cabeza esférica del anclaje no quede cubierta por hormigón durante el vertido.

Ventajas: Rápido acoplamiento y desconexión del anclaje esférico.

Este producto es reciclable.

Grupo de carga: 1,3t – 10t

Información técnica: Marcado CE según MD 2006/42 CE

Marcado: Grupo de carga + S(Starcon)

Acabado: Sin tratar - Clase de corrosión C1 - ISO 12944-2

Referencia CYE	Load grp. t	D	d	H mm	M	L	Ø mm	h
Y6ACXMSFO013	1 - 1.3	60	20,5	28	8	11	20,5	5
Y6ACXMSFO025	1.5 - 2.5	74	30	33	10	11	20,5	5
Y6ACXMSFO050	3.0 - 5.0	94	38	43	10	15	20,5	5
Y6ACXMSFO100	10	118	48	53	12	15	20,5	5
Y6ACXMSFO200	20	160	71	71	16	20	20,5	5

Plano

