



## Ancla de transporte con orificio transversal Starcon

### Información del producto

Anclajes de transporte STARCON con orificio transversal con rosca interior para el transporte y fijación de elementos de hormigón. El anclaje de transporte con orificio transversal se puede utilizar junto con la barra de refuerzo que se dobla y se monta en el orificio transversal inferior. El uso de un anclaje de transporte con orificio transversal es una de las mejores formas de levantar y fijar elementos de muros de hormigón o elementos de túneles.

Los anclajes de transporte con orificio transversal también están disponibles con rosca métrica.

**Material:** Acero S355.

**Marcado:** CE-marked, Grupo de carga+Starcon, código de lote, CE.

**Rango de temperatura:** 100°C.

**Acabado:** Electrolgalvanizado (plata).

**Coefficiente de seguridad:** 3:1

Rosca mm	Load grp. t	Longitud mm	L	Ø D mm	e	Øg mm	Thread mm	Peso kg
M10	0,4	50	50	13,5	22	10	M10	0,031
M12	0,5	60	60	15	25	10	M12	0,041
M16	1,2	79	79	21	32	13	M16	0,1
M20	2	99	99	27,5	37	15	M20	0,22
M24	2,5	110	110	31	40	18	M24	0,28
M30	4	156	156	39,5	56	20	M30	0,688

## Plano

