



Anclaje de expansión STA-S

Información del producto

El anclaje de transporte STA-S es adecuado para cargas de entre 0,7 y 22,0 t y para su uso tanto en paneles finos como en placas. La cabeza del anclaje de expansión tiene un orificio en el que se monta el perno de bloqueo de la argolla de elevación. Otros orificios en el anclaje sirven para un refuerzo adicional.

El producto Starcon está diseñado de acuerdo con la norma EN13155-2009 y sigue las directrices de VDI/BV-BS 6205 y DS/CEN/TR 15728.

Marcado: CE-marked, Marcado CE, marcado UKCA, código de lote, grupo de carga +S (Starcon)

Acabado: Sin tratar o galvanizado por inmersión en caliente

Load grp. t	Longitud mm	Acabado	L	a mm	b mm	c mm	Hole mm	Peso kg
2,5	150	Untreated	150	30	14	10	14x20	0,32
2,5	150	HDG	150	30	14	10	14x20	0,32
2,5	200	Untreated	200	30	14	10	14x20	0,42
5	180	Untreated	180	40	20	10	20x22	0,75
5	180	HDG	180	40	20	10	20x22	0,78
5	240	Untreated	240	40	20	10	20x22	1,01
5	240	HDG	240	40	20	10	20x22	1,05
7,5	260	Untreated	260	60	26	16	26x30	1,68
7,5	260	HDG	260	60	26	16	26x30	1,8
10	300	Untreated	300	60	28	20	28x30	2,65
10	300	HDG	300	60	28	20	28x30	2,65
14	370	Untreated	370	80	35	20	35x46	3,99
14	370	HDG	370	80	35	20	35x46	3,99
22	500	Untreated	500	90	35	26	35x46	8,12
22	500	HDG	500	90	35	26	35x46	8,16

Plano

