

GRILLETE DE ESLINGA - CS



Información del producto

El grillete de eslinga POWERTEX CS con horquilla integrada forma parte de la gama de componentes de cadena de eslinga de elevación Powertex G10. El grillete eslinga es un útil grillete que se puede fijar directamente a la cadena. Ofrece una solución rentable y de construcción baja al reemplazar la configuración típica de conector, eslabón y grillete en situaciones en las que el conjunto permanece conectado a la carga durante períodos prolongados. Una tuerca y un pasador aseguran el pasador de carga.

Disponible para tamaños de cadena de 8 mm a 16 mm y WLL de 2,5 t a 10 t.

Beneficios de la gama Powertex G10:

- 25% más de capacidad en comparación con los componentes tradicionales de Grado 8
- Todos los componentes del POWERTEX G10 están pintados en rojo luminoso.
- La gama incluye eslabones maestros y componentes multifuncionales para permitir un montaje rápido y rentable de las eslingas de cadena.
- Los componentes cumplen con EN 1677 parte 1/2/3/4 +25% WLL
- Cada componente forjado se somete a pruebas de detección de grietas y las muestras se someten a pruebas de carga de prueba.
- Cada componente se somete a pruebas de tipo en fábrica y tiene una clasificación de fatiga de 20 000 ciclos a 1,5 veces la WLL
- Trazabilidad total a través de un número de lote
- Repuestos disponibles
- Todos los componentes están libres de cromo 6.
- Certificado POWERTEX 2.2 incluido con cada caja de componentes
- Los componentes también se pueden utilizar con cadenas de grado 8 según EN 818-2. En tal caso, la eslinga de cadena debe tener la calificación de Grado 8 según EN 818-4.

Marcado: According to standard, POWERTEX + Modelo (CS-8-10) + código de trazabilidad.

Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C sin reducción de WLL

Acabado: Polvo pintado en rojo luminoso

Certificación: AS 3776

Certificación: EN 1677-1

(+ 25% WLL)

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia CYE	Código	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	C mm	D	E	F mm	L	Ø mm	Peso kg
Y6PX000CS810	CS-8-10	8	2,5	60,2	31	51	36,3	9	20	36	103	16	0,5
Y6PX00CS1010	CS-10-10	10	4	78	34	62	48	12,5	25	46,5	131	20	0,9
Y6PX00CS1310	CS-13-10	13	6,7	98	49	83	64	15	31	59	160	22	1,5
Y6PX00CS1610	CS-16-10	16	10	113,8	58	95	69,5	19	40	70	190	28,5	2,6

Plano

