Lifting Solutions Group
Axel Johnson International


Eslinga cable de acero Modelo 5

Información del producto

General: 1 leg sling with eye-eye without thimbles. Loading work sling with aluminum ferrules

Resistance: 1770 N/MM² (Y106191xxxxx)

... *Más información*



© October 2026 - All Rights Reserved

Eslinga cable de acero Modelo 5

Carga máxima de utilización (toneladas) - Eslinga con casquillos de aluminio - UNE-EN 13414-1 Cable 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - Resistencia 1960 N/mm²													
Cable	1 ramal	2 ramales		3 - 4 ramales		Sin fin nudo corredizo	Cesto recto	1 ramal ahorcado	2 ramales ahorcados	Cesto simple: eslinga 1 ramal (anilla+gancho)	Cesto simple: eslinga 2 gazas	Cesto doble: eslinga 2 ramales (anilla+gancho)	Cesto doble: 2 eslingas con gazas
	0º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	Factor 1,6	Factor 2,0	Factor 0,8	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º
Ø	Factor 1,0	Factor 1,4	Factor 1,0	Factor 2,1	Factor 1,5				Factor 1,1	Factor 1,0	Factor 1,4	Factor 1,4	Factor 2,1
mm	CMU (toneladas)												
8	0,76	1,06	0,76	1,60	1,14	1,35	1,52	0,61	0,84	0,76	1,06	1,06	1,60
9	0,96	1,35	0,96	2,02	1,44	1,71	1,92	0,77	1,06	0,96	1,35	1,35	2,02
10	1,19	1,66	1,19	2,49	1,78	2,11	2,37	0,95	1,31	1,19	1,66	1,66	2,49
11	1,44	2,01	1,44	3,02	2,16	2,55	2,87	1,15	1,58	1,44	2,01	2,01	3,02

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Eslinga cable de acero Modelo 5

Carga máxima de utilización (toneladas) - Eslinga con casquillos de aluminio - UNE-EN 13414-1 Cable 6x36WS-FC (Y106361Nxxxx) - Resistencia 1960 N/mm²													
Cable	1 ramal	2 ramales		3 - 4 ramales		Sin fin nudo corredizo	Cesto recto	1 ramal ahorcado	2 ramales ahorcados	Cesto simple: eslinga 1 ramal (anilla+gancho)	Cesto simple: eslinga 2 gazas	Cesto doble: eslinga 2 ramales (anilla+gancho)	Cesto doble: 2 eslingas con gazas
	0º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	0º < β ≤ 45º	45º < β ≤ 60º	Factor 1,6	Factor 2,0	Factor 0,8	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º	0º < β ≤ 45º
Ø	Factor 1,0	Factor 1,4	Factor 1,0	Factor 2,1	Factor 1,5				Factor 1,1	Factor 1,0	Factor 1,4	Factor 1,4	Factor 2,1
mm	CMU (toneladas)												
12	1,71	2,39	1,71	3,59	2,56	3,04	3,42	1,37	1,88	1,71	2,39	2,39	3,59
13	2,00	2,80	2,00	4,20	3,00	3,56	4,00	1,60	2,20	2,00	2,80	2,80	4,20
14	2,33	3,26	2,33										

© October 2026 - All Rights Reserved