

Eslinga Black Belt Extreema® con núcleo HMPE

Información del producto



Estas eslingas blandas Extreema® de HMPE tienen una amplia trayectoria y una sólida presencia global en la industria de la elevación pesada. La Black Belt Sling™ ofrece una capacidad de carga inigualable, garantizando la elevación segura y eficiente incluso de las cargas más pesadas.

El núcleo está fabricado con HMPE estándar (Trosar®), lo que la hace hasta 15 veces más resistente que el acero en relación peso-peso.

La funda está compuesta por una funda interior naranja de PES y una funda exterior negra de Cordura® tricotada, conocida por su resistencia a la abrasión, al desgarro y a los roces. La funda negra es reparable.

Cuándo elegir este producto

Ideal para:

- Elevaciones pesadas con grúas, grilletes y puntos de conexión grandes
- Entornos con alta abrasión y manipulación repetida

Características:

- Ligera y flexible, fácil de manejar
- Funda reparable
- No absorbe agua
- Flota en el agua
- Resistente a la abrasión, al desgarro y a los roces
- Sostenible
- Resistente a alta presión
- EWL: 0,5 m – 65 m
- Equipada de serie con RFID

[... Más información](#)

Material: PES, Dyneema

Marcado: CE-marked

Rango de temperatura: -50°C hasta +70°C

Coefficiente de seguridad: 7:1

Eslinga Black Belt Extreema® con núcleo HMPE

Datos técnicos

Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL m
10	5
30	18
40	2
40	6
40	4
50	6
50	3
50	6
75	0,5
75	4,82
80	4,1
80	4,4
85	1
85	2
85	3
85	4
85	8,7
100	5
100	6
100	10
100	12
120	2
120	7
125	2
125	4
150	15
160	7
180	5
180	6
200	10
200	6

Eslinga Black Belt Extreema® con núcleo HMPE

Datos técnicos

Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL m
200	4
250	3
250	5
250	7
250	8