

Eslinga redonda básica Extreema® con núcleo de Dyneema®

Información del producto



La eslinga redonda EXTREEMA® con funda de poliéster es una opción estándar y rentable para tareas de elevación que exigen un rendimiento confiable dentro de un amplio rango de temperaturas. Las fundas de poliéster ofrecen confiabilidad, pero hay algunos aspectos a considerar.

Núcleo: Núcleo de Dyneema® de base biológica

Funda adecuada hasta 100t: funda PES estándar naranja

Funda adecuada > 100t: funda interior de PES naranja y cubierta con funda resistente de PES

Características:

- Ligero y flexible, fácil de manejar
- No absorbe agua
- Flota en el agua
- Sostenible
- Capacidad de carga: 3t – 600t
- PPE: 0,5 m – 65 m

[... Más información](#)

Material: Polyester, Dyneema®

Marcado: CE-marked

Rango de temperatura: -40°C hasta +100°C

Nota: Recomendamos encarecidamente utilizar una protección adecuada en el arnés.

Coefficiente de seguridad: 7:1

Eslinga redonda básica Extreema® con núcleo de Dyneema®

Datos técnicos

Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL
2	3
2	3,5
3	3,5
3	3
5	1
5	2
5	4
5	6
5	40
10	2
10	4
10	8
10	10
15	1
15	5
16	3,75
20	1
20	5,14
20	8
20	9,7
20	10
24	9,14
25	7,5
30	5
30	3
40	0,35
40	2,72
40	4,88
40	5,18
40	20
50	2

Eslinga redonda básica Extreema® con núcleo de Dyneema®

Datos técnicos

Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL
60	3
80	1,5
80	35