

La eslinga redonda original Extremema® con núcleo de Dyneema®



Información del producto

La eslinga redonda Original EXTREEMA® fue el primer producto creado bajo la marca EXTREEMA®. Con su diseño innovador y rendimiento incomparable, la eslinga redonda Original rápidamente ganó reputación como producto de primera línea en el mercado, allanando el camino para el éxito y crecimiento continuo de la marca.

Su núcleo está hecho de Dyneema® de base biológica, lo que lo hace hasta 15 veces más resistente que el acero en términos de peso a peso.

La funda es una funda blanca HMPE Extremema® serie L. Con un rendimiento excepcional contra cortes, abrasiones y pinchazos. La funda blanca es reparable.

Características:

- Ligero y flexible, fácil de manejar
- Manga reparable
- Resistente a productos químicos
- No absorbe agua
- Flota en el agua
- Largo ciclo de vida
- Sostenible
- Capacidad de carga: 3t - 600t
- PPE: 0,5 m – 65 m

Material: Dyneema, HMPE

Marcado: CE-marked

Rango de temperatura: -50°C hasta +70°C

Coefficiente de seguridad: 7:1

Referencia CYE

Código

Fuerza máxima de utilización WLL
ton

EWL
m

-	-	3	4
-	-	4	3
-	-	5	1
-	-	5	4
12.20EXL0100XXX	EXL/10/XXX	10	-
-	-	10	1
-	-	10	2
-	-	10	3
-	-	10	6
12.20EXL0120XXX	EXL/12/XXX	12	-
-	-	12	4
-	-	12	5
-	-	12	8
-	-	12	10
-	-	12	12
-	-	12	15
-	-	12	20
12.20EXL0150XXX	EXL/15/XXX	15	-
-	-	15	4
-	-	15	12
-	-	15	15
-	-	15	1,5
-	-	15	2,5

12.20EXL0200XXX	EXL/20/XXX	20	-
-	-	20	1
-	-	20	7
-	-	20	9
-	-	20	10
12.20EXL0250XXX	EXL/25/XXX	25	-
-	-	25	10
-	-	25	6
-	-	25	7
-	-	25	9
-	-	25	12
-	-	25	20
12.20EXL0300XXX	EXL/30/XXX	30	-
-	-	30	3
-	-	30	4
-	-	30	5
-	-	30	6
-	-	30	7
-	-	30	15
-	-	30	18
-	-	30	20
-	-	30	25
12.20EXL0400XXX	EXL/40/XXX	40	-

-	-	40	15
-	-	40	8
-	-	40	10
-	-	40	12
-	-	40	15
12.20EXL0500XXX	EXL/50/XXX	50	-
-	-	50	10
-	-	50	5
-	-	50	9
-	-	50	12
-	-	60	8
-	-	65	5
-	-	70	4
-	-	70	5
12.20EXL0750XXX	EXL/75/XXX	75	-
-	-	80	5
-	-	80	6
-	-	80	7
-	-	80	8
-	-	80	10
12.20EXL1000XXX	EXL/100/XXX	100	-
-	-	100	8
-	-	100	15

-	-	100	20
-	-	100	3
-	-	100	4
-	-	120	5
-	-	120	7
12.20EXL1250XXX	EXL/125/XXX	125	-
-	-	125	3
-	-	125	5
12.20EXL1500XXX	EXL/150/XXX	150	-
12.20EXL2000XXX	EXL/200/XXX	200	-