

Cadena de amarre POWERTEX PLC

Información del producto



POWERTEX

Las cadenas de amarre POWERTEX PLC están hechas de cadenas de acero redondas de grado 8 de alta resistencia y ganchos de cierre en cada extremo.

Las cadenas están diseñadas para permitir un enganche rápido y seguro al remolque y a la carga a asegurar.

Características:

- Las cadenas de amarre POWERTEX son fuertes y confiables y constan de cadenas y ganchos que cumplen con la norma EN.
- Las cadenas de amarre están fabricadas según EN 12195-3.
- Cadenas pintadas electroforéticamente negras Grado 8 según EN818-2.
- Ganchos de horquilla pintados en polvo rojo con pestillos de alta resistencia según EN1677-2.
- Cada conjunto de cadena de amarre está marcado con un aluminio duradero.
- Etiqueta de identificación.
- Diseñado para ser utilizado con el aglutinante de carga POWERTEX.
- Se incluyen manuales de usuario en varios idiomas.

Material: cadena y ganchos de alta resistencia en grado 8 según la norma EN.

Marcado: According to standard, Según norma, POWERTEX, Capacidad de amarre, "Cadena de amarre - No para elevación" !, Fecha de fabricación, Número de lote

Rango de temperatura: -40°C hasta + 200 ° C.

Acabado: cadenas pintadas electroforéticamente negras y ganchos pintados en polvo rojo.

Certificación: EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2

Aviso: No apta para elevación.

Referencia CYE	Diámetro cadena mm	LC kN	LC daN	Fuerza mínima de rotura MBL ton	EWL m	Tipo	Peso kg
14.11PLC81390850	8	40	4.000	8	5	PLC8	7,8
14.11PLC81390880	8	40	4.000	8	8	PLC8	12,7
14.11PLC81391035	10	63	6.300	12,6	3,5	PLC10	9,3
14.11PLC81391050	10	63	6.300	12,6	5	PLC10	12,6
-	10	63	6.300	12,6	6	PLC10	15,3
14.11PLC81391080	10	63	6.300	12,6	8	PLC10	19,7
-	10	63	6.300	12,6	10	PLC10	23,9
14.11PLC81391350	13	100	10.000	21,2	5	PLC13	21,6
14.11PLC81391380	13	100	10.000	21,2	8	PLC13	32,8
-	13	100	10.000	21,2	10	PLC13	40,6
14.11PLC81391650	16	160	16.000	32	5	PLC16	33,9
-	16	160	16.000	32	6	PLC16	39,7
-	16	160	16.000	32	8	PLC16	51,3