Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cadena de elevación POWERTEX

Información del producto



POWERTEX

Cadena de elevación calibrada de alta calidad diseñada para su uso en aplicaciones exigentes, como eslingas de cadena de grado 10.

Características:

- Segura: cada eslabón de la cadena se prueba con una carga de prueba de 2,5 x WLL en la fábrica antes de la entrega
- Segura: cada lote de producción se prueba para cumplir con la fuerza de rotura mínima
- Acabado duradero: pintado con aerosol húmedo en azul
- Dúctil: se debe lograr un alargamiento mínimo del 20 % antes de que falle
- Precisa: cada tramo de cadena se calibra en la fábrica antes de la entrega
- Consistente: las cadenas PSL se fabrican en máquinas de soldadura de cadena automáticas
- Compatible: las cadenas se fabrican en Europa; cumplen con la directiva de maquinaria 2006/42/EC
- Cada barril incluye un certificado 2.2 en 14 idiomas y una declaración de conformidad EC/UKCA
- Cada tramo de cadena lleva una etiqueta de cadena para una identificación rápida y positiva
- El barril está marcado con una etiqueta de información que permite una identificación rápida y positiva de la cadena en el interior

... *Más información*

Material: Acero de aleación templado y revenido de calidad grado 10
Marcado: According to standard, CE-mark, UKCA-marked, Marcado CE, Marcado UKCA, Símbolo de fábrica, Grado (10), Marcado de lote de trazabilidad
Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C sin reducción de la carga de trabajo
Acabado: Pintado en aerosol húmedo a base de agua de color azul.
Certificación: EN 818-2 (+ 25% WLL), AS 2321, ASTM A973/A973M


Coeficiente de seguridad: 4:1
Grado: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cadena de elevación POWERTEX

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Diámetro cadena mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Fuerza mínima de rotura kN	Pitch Length mm	Modelo	d mm	p mm	W1 min mm	W2 max mm mm	Peso kg/m
Y6PX0PSL0610	6	1,4	56,5	18	PSL-6-10	6	18	7,8	22,2	0,8
Y6PX0PSL0710	7	1,9	77	21	PSL-7-10	7	21	9,1	25,9	1,2
Y6PX0PSL0810	8	2,5	101	24	PSL-8-10	8	24	10,4	29,6	1,5
Y6PX0PSL1010	10	4	157	30	PSL-10-10	10	30	13,0	37,0	2,3
Y6PX0PSL1310	13	6,7	265	39	PSL-13-10	13	39	16,9	48,1	3,9
Y6PX0PSL1610	16	10	402	48	PSL-16-10	16	48	20,8	59,2	5,8
Y6PX0PSL1910	19	14	567	57	PSL-19-10	19	57	24,7	70,3	8,4
Y6PX0PSL2210	20	16	628	60	PSL-20-10	20	60	26,0	74,0	8,9
Y6PX0PSL2210	22	19	760	66	PSL-22-10	22	66	28,6	81,4	11,4
Y6PX0PSL2610	26	26,5	1.060	78	PSL-26-10	26	78	33,8	96,2	16
Y6PX0PSL3210	32	40	1.610	96	PSL-32-10	32	96	41,6	118	24,1

© November 2026 - All Rights Reserved