



## Gato mecánico de cremallera POWERTEX PRJ-S2

### Información del producto

#### **POWERTEX**

Los gatos mecánicos de cremallera POWERTEX PRJ-S2 son adecuados para trabajar en posición vertical u horizontal.

Los gatos de cremallera son duraderos, fáciles y seguros de operar, ya que la elevación se puede hacer desde la cabeza o la garra (misma capacidad).

#### Características

- Seguridad: cada gato se verifica a prueba de carga 1,25 x WLL y se inspecciona antes de la entrega desde la fábrica.
- Muy estable gracias a la gran placa de tierra.
- Equipado con trinquetes de freno dobles.
- Durable: carcasa de acero que protege las partes mecánicas del interior.
- Durable: piezas mecánicas hechas de acero de aleación templado y revenido.
- La manivela es plegable y está equipada con empuñadura ergonómica.
- Recubrimiento en polvo fuerte (sin cromo 6).
- Equipado con RFID (chip) para facilitar el servicio, la inspección y el control de activos.
- 2.2 certificado de prueba y declaración de conformidad entregados con cada gato.
- 14 manuales de usuario en idiomas entregados con cada polipasto.
- Código QR para acceso in situ a manuales de usuario multilingües.
- Directiva de maquinaria 2006/42 / EC.

**Material:** Construcción robusta de acero.

**Marcado:** According to standard, CE-marked, POWERTEX, modelo, WLL y número de serie.

**Rango de temperatura:** DE -20°C hasta +50°C

**Certificación:** EN 1494

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización WLL<br>ton | Modelo         | Fuerza de manivela para elevar la carga completa (N) | A<br>mm | B x G<br>mm | C<br>mm  | D      | E  | F  | H   | I   | K   | T   | Peso<br>kg |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Y6PGPRJS2015   | 1,5                                     | PRJ-S2/1500KG  | 186                                                  | 82      | 100x110     | 600-900  | 60-360 | 55 | 48 | 225 | 190 | 163 | 113 | 13,5       |
| Y6PGPRJS2030   | 3                                       | PRJ-S2/3000KG  | 250                                                  | 83      | 130x140     | 730-1080 | 70-420 | 60 | 45 | 250 | 200 | 197 | 127 | 21,2       |
| Y6PGPRJS2050   | 5                                       | PRJ-S2/5000KG  | 245                                                  | 106     | 140x170     | 730-1080 | 80-430 | 71 | 68 | 275 | 239 | 189 | 127 | 28,5       |
| Y6PGPRJS2100   | 10                                      | PRJ-S2/10000KG | 392                                                  | 124     | 140x170     | 800-1210 | 85-495 | 86 | 76 | 300 | 293 | 250 | 248 | 46,8       |

## Plano

