



## Grillete Lira C/Plana G-4161

### Información del producto

Grilletes de arco con pasador roscado

**Certificación:** Este producto se suministra con certificado de fábrica, certificado de material 3.1, certificado de prueba del fabricante y Declaración CE de Conformidad. Todos los grilletes a partir de 2 t se suministran con certificado DNV 2.7-1.

**Norma:** EN 13889 y cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación federal estadounidense RR-C-271, tipo IVA, clase 2, grado A.

**Material:** Arco y pasador de acero de alta resistencia, templado y revenido.

**Marcado:** According to standard, CE-marked

**Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C

**Acabado:** Galvanizado por inmersión en caliente

**Certificación:** EN 13889

**Coefficiente de seguridad:** 6:1

**Grado:** 6

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	B mm	C mm	D	e	f mm	g mm	h	i mm	j mm	Peso kg
Y6AGRG4161M3	0,33	5	6	12	5	9,5	22	16	36	29,5	26	0,02
Y6AGRG4161M5	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	38	34	0,05
Y6AGRG4161M7	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	46,5	40	0,1
Y6AGRG416101	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	54	46	0,14
11.31GPGHBB11	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	59,5	51	0,19
Y6AGRG416102	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	73	58	0,36
Y6AGRG416103	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	89	75	0,63
Y6AGRG416104	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	103	89	1,01
11.31GPGHBB22	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	119	102	1,5
Y6AGRG416108	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	137	118	2,21
Y6AGRG416109	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	153	131	3,16
Y6AGRG416112	12	32	35	72	32	51	115	83	201	170	147	4,31
Y6AGRG416113	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	186	162	5,55
Y6AGRG416117	17	38	42	88	38	60	146	99	249	203	175	7,43
11.31GPGHBB45	25	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	12,84
11.31GPGHBB50	35	50	57	111	50	83	197	138	331	272	238	18,15
Y6AGRG416142	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	310	274	26,29
11.31GPGHBB65	55	65	70	145	65	105	260	180	433	344	310	37,6

# Plano

