



Terminal cuña G-6423 BN

Información del producto

El casquillo de cuña abierto Green Pin® BN es un casquillo de cuña abierto con perno de seguridad. Ofrece doble seguridad (pasador partido y perno de seguridad) que evita que se desenrosque accidentalmente. Está fabricado en acero de alta resistencia, y su galvanización garantiza su larga durabilidad. El casquillo de cuña abierto Green Pin® BN está disponible para cables de acero con un diámetro de entre 7-8 y 40-42 mm.

Material: acero de alta resistencia

Marcado: According to standard, CE-marked

Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C

Acabado: galvanizado por inmersión en caliente

Certificación: EN 13411-6

| Referencia CYE | Diámetro del cable mm | Fuerza mínima de rotura MBL ton | Finish | Number | a mm | b mm | c mm | d | e | f mm | g mm | Peso kg |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|------|----|---------|---------|------------|
| Y6AGPG642308 | 7-8 | 8 | Galvanized | 0,25 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0,87 |
| - | 9-10 | 12 | Galvanized | 0,5 | 165 | 142 | 62 | 20,5 | 21 | 11 | 46 | 1,8 |
| - | 11-13 | 20 | Galvanized | 1 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2,68 |
| - | 14-16 | 25 | Galvanized | 2 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4,7 |
| 10.20SKGOW019SB | 18-19 | 40 | Galvanized | 3 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 8,1 |
| - | 20-22 | 55 | Galvanized | 4 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 12 |
| Y6AGPG642326 | 24-26 | 75 | Galvanized | 5 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 17,9 |
| - | 27-29 | 90 | Galvanized | 6 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 23,7 |
| - | 30-32 | 110 | Galvanized | 7 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 33 |
| - | 34-36 | 125 | Galvanized | 8 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 42 |
| - | 37-39 | 150 | Galvanized | 9 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 52 |
| Y6AGPG642342 | 40-42 | 170 | Galvanized | 10 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 73 |

Plano

