

POLIPASTO DE CADENA POWERTEX BLACKLINE PCB-S2

Información del producto



POWERTEX

El polipasto Powertex PCB-S2 Blackline es un polipasto de cadena de alta calidad diseñado para brindar durabilidad, seguridad y facilidad de operación. Está recubierto de polvo negro mate y montado con una cadena negra, lo que lo hace perfecto para su uso en escenarios y en la industria del entretenimiento. Con su cadena manual ergonómica y características avanzadas, este polipasto de cadena garantiza una elevación suave y eficiente para cada aplicación.

Beneficios del producto:

- Mayor seguridad: cada polipasto se somete a pruebas de carga dinámicas a 1,5 veces el límite de carga de trabajo (WLL) antes de salir de fábrica, lo que garantiza la máxima seguridad y confiabilidad. El polipasto está equipado con un freno de reacción de carga automático bien cubierto y cuenta con doble seguridad con dos trinquetes de freno y cuatro resortes de freno, que superan los requisitos de EN 13157. La cadena de carga está calibrada, se prueba con carga de prueba y cumple con los requisitos de EN 818-7.
- Funcionamiento suave y eficiente: la construcción compacta y liviana, combinada con una rueda dentada equipada con cojinetes de agujas y un eje de transmisión sostenido por cojinetes de agujas y deslizantes, garantiza un funcionamiento suave y eficiente. La cadena de carga protegida con COROLIM®, fabricada en Europa y calibrada con precisión, ofrece un rendimiento silencioso y sin problemas.
- Cadena de carga con una resistencia superior a la corrosión: el exclusivo tratamiento de superficie COROLIM® de la cadena de carga proporciona una excelente protección contra la corrosión, equivalente a las normas ISO944-9 C5High / ISO9223 C3, lo que garantiza una durabilidad duradera incluso en entornos hostiles.

... [Más información](#)

Material: Construcción duradera de acero.

Marcado: According to standard, CE-marked, UKCA-marked, POWERTEX, Modelo, WLL, Cadena, número de serie, manual de usuario o código QR.

Rango de temperatura: de -10°C hasta +50°C.


Acabado: Cuerpo con recubrimiento en polvo en negro mate y componentes del marco chapados.

Certificación: EN 13157, EN 818-7

Coefficiente de seguridad: 4:1

POLIPASTO DE CADENA POWERTEX BLACKLINE PCB-S2

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Número de caídas	Modelo	Cadena de carga mm	Cadena de mano mm	Fuerza manual máx. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Peso kg
Y6PPBK030500	0,5	3	1	PCB- S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	8,9
Y6PPBK060500	0,5	6	1	PCB- S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	9,8
Y6PPBK031000	1	3	1	PCB- S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7
Y6PPBK061000	1	6	1	PCB- S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	12