



## Grillete lira POWERTEX PBSP Blackline

### Información del producto

#### POWERTEX



El grillete PBSP tipo lira es un grillete de alta calidad diseñado para su uso en entornos exigentes.

Se suministra con pasador roscado para una apertura / cierre fácil y rápido. Blackline es adecuado para su uso en la industria del entretenimiento y en teatros donde la superficie oscura da poca reflexión visual.

El grillete cumple con EN 13889 y cumple con los requisitos de rendimiento de la Especificación Federal de EE. UU. RR-C-271 Tipo IVA Clase 2, Grado A.

#### Características:

- Todos los grilletes POWERTEX se fabrican y prueban de acuerdo con EN 13889.
- Todos los cuerpos y tornillos están marcados con número de lote para su trazabilidad.
- El arco está forjado en matrices cerradas.
- Todas las piezas están hechas de acero aleado templado y revenido.
- Los productos Blackline están pintados para dar poca reflexión visual.
- Manuales de usuario en varios idiomas.

**Material:** Acero de aleación forjado, suministrado con pasador de rosca de aleación.

**Marcado:** According to standard, Según estándar, POWERTEX (PT o PTEX), WLL, CE, tamaño, grado y número de lote.

**Rango de temperatura:** de -20°C hasta +200°C.

**Acabado:** Hasta 3/8": pintado con polvo negro mate. De 1/2" y más: electrogalvanizado negro mate.

**Certificación:** EN 13889

**Coefficiente de seguridad:** 6:1.

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL	Dimensión nominal (plg.)	a*	c*	d	d1 mm	d2 mm	e	H1	Peso
11.31PBSP00050BK	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
11.31PBSP00075BK	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
11.31PBSP00100BK	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
11.31PBSP00200BK	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
11.31PBSP00325BK	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
11.31PBSP00475BK	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01

## Plano

