Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ratchet POWERTEX Strong

Información del producto



POWERTEX

Los trincajes POWERTEX Strong están disponibles como amarres sin fin o de dos partes y se utilizan para cargas excepcionales.

Estos ratchets de alta resistencia estan fabricados de poliéster de alta resistencia y trinquetes y ganchos de acero.

Son adecuados para transportistas profesionales que buscan la máxima resistencia.

Características:

- Fuerte y duradero con LC 5000 daN y STF 500 daN.
- Correas con una resistencia mínima a la rotura de 15000 daN.
- Cinta amarilla para una fácil identificación.
- Tanto la parte larga como la parte corta llevan etiquetas de identificación azules.
- La etiqueta proporciona información sobre STF y capacidad de amarre para diferentes conexiones de amarre.
- Cada parte está marcada con un número de serie único para un registro seguro del equipo.
- Calendario de año / mes impreso en la etiqueta donde se puede marcar o perforar la próxima fecha de inspección.
- Todos los amarres llevan una etiqueta blanca con importantes instrucciones de advertencia y un pictograma de instrucciones para el usuario.
- Cada amarre viene marcado con un código QR para acceder al manual de usuario completo.
- Galvanización libre de Cr6: mejor para la salud y el medio ambiente.
- Los rachets Trucker se pueden suministrar con otras longitudes y otros accesorios finales bajo pedido.

... *Más información*

Material: poliéster y acero.
Marcado: According to standard, según estándar, POWERTEX, LC, STF, longitud, año de fabricación, número de lote, número de serie, código QR, calendario de inspección, instrucciones de advertencia para el usuario.
Rango de temperatura: de -40°C hasta +120°C.
Certificación: EN 12195-2
Nota: La configuración estándar es con ganchos dobles, pero también se puede suministrar con otros accesorios finales a pedido.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ratchet POWERTEX Strong

Datos técnicos

Referencia CYE	LC daN	2xLC (daN)	Length m	Band width mm	Diseño	STF daN
14.01STR01ZZ100YW	5.000	10.000	10	75	Endless	500

© November 2026 - All Rights Reserved