


Polipasto de cadena manual Elephant H-100 H

Información del producto



El Elephant H100 es un polipasto de cadena manual robusto para uso pesado y muy intensivo donde se requiere seguridad, ergonomía y poco esfuerzo de operación.

Propiedades

- Baja fuerza de operación con carga máxima gracias a los rodamientos de rodillos.
- Trinquetes dobles con resortes dobles que soportan el mecanismo de freno a prueba de fallos.
- El freno autoblocante mantiene la carga a la altura deseada.
- Pestillos de seguridad en los ganchos superior e inferior.
- Cubierta del volante con borde redondeado para un funcionamiento suave de la cadena manual al tirar lateralmente.
- En caso de sobrecarga, los ganchos se doblarán gradualmente y no se romperán repentinamente.
- Guía de cadena patentada para la cadena de carga que permite un funcionamiento suave.
- Cadena de carga galvanizada Grado 10.
- Cadena manual galvanizada.

Entrega estándar

- Altura de elevación de 3 metros (máx. entre el gancho superior y el inferior).
- Altura de operación de 2,5 metros.

Opciones

- Disponible en cualquier otra altura de elevación y operación.


... [Más información](#)

Marcado: According to standard, CE-marked

Certificación: EN 13157, EN 818-7

Polipasto de cadena manual Elephant H-100 H

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Número de caídas	Modelo	Cadena de carga mm	Cadena de mano mm	Construction height mm	Fuerza manual máx. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Peso kg
0100001	0,5	-	1	H100- 500KG	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	9
0100001-3	0,5	3	1	H100- 500KG-3m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	10
0100001-4	0,5	4	1	H100- 500KG-4m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	11,6
0100001-5	0,5	5	1	H100- 500KG-5m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	13,2
0100001-6	0,5	6	1	H100- 500KG-6m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	14,8
0100001-7	0,5	7	1	H100- 500KG-7m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	16,4
0100001-8	0,5	8	1	H100- 500KG-8m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	18
0100001-9	0,5	9	1	H100- 500KG-9m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	19,6
0100001- 10	0,5	10	1	H100- 500KG- 10m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	21,2
0100003	1	-	1	H100- 1000KG	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	11,4
0100003-3	1	3	1	H100- 1000KG- 3m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	13
0100003-4	1	4	1	H100- 1000KG- 4m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	15

Polipasto de cadena manual Elephant H-100 H

Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Número de caídas	Modelo	Cadena de carga mm	Cadena de mano mm	Construction height mm	Fuerza manual máx. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Peso kg
0100003-5	1	5	1	H100- 1000KG- 5m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	17
0100003-6	1	6	1	H100- 1000KG- 6m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	19
0100003-7	1	7	1	H100- 1000KG- 7m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	21
0100003-8	1	8	1	H100- 1000KG- 8m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	23
0100003-9	1	9	1	H100- 1000KG- 9m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	25
0100003- 10	1	10	1	H100- 1000KG- 10m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	27
0100005	1,6	-	1	H100- 1600KG	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	14,7
0100005-3	1,6	3	1	H100- 1600KG- 3m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	16
0100005-6	1,6	6	1	H100- 1600KG- 6m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	22,6
0100007	2	-	1	H100- 2000KG	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	21
0100007-3	2	3	1	H100- 2000KG- 3m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	22
0100007-6	2	6	1	H100- 2000KG- 6m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	29,2
0100009	3,1	-	2	H100- 3100KG	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	24
0100009-3	3,1	3	2	H100- 3100KG- 3m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	25
0100009-6	3,1	6	2	H100- 3100KG- 6m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	35,2

Polipasto de cadena manual Elephant H-100 H

Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Número de caídas	Modelo	Cadena de carga mm	Cadena de mano mm	Construction height mm	Fuerza manual máx. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Peso kg
0100011	5	-	2	H100- 5000KG	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	39,5
0100011-3	5	3	2	H100- 5000KG- 3m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	41
0100011-6	5	6	2	H100- 5000KG- 6m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	54,5