

Planas abiertas

Información del producto

- Según normativa EN 1492-1
- Gazar reforzadas
- Adecuadas para el uso y almacenamiento dentro del rango de temperaturas de -40 °C a 100 °C
- Factor de seguridad 7

Disponibles en un amplio rango de cargas máximas de utilización y longitudes.



Datos técnicos

WLL del componente cinta cosida	Ancho cinta	Color del componente cinta cosida	Límites de la carga de trabajo en toneladas								
			Elevación vertical	Choker lifting	Elevación estrangulada	Eslinga de 2 ramales	Eslinga de 3 y 4 ramales				
					Paralelo	$\beta = 0$ to 45°	$\beta = 45$ to 60°	$\beta = 0$ to 45°	$\beta = 45$ to 60°	$\beta = 0$ to 45°	$\beta = 45$ to 60°
t	mm		M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1	M = 1,4	M = 1	M = 2,1	M = 1,4
1	25/40	Violeta	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,4
2	60	Verde	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	4,2	3
3	90	Amarillo	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	6,3	4,5
4	120	Gris	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	8,4	6
5	140/150	Rojo	5	4	10	7	5	7	5	10,5	7,5
6	150/180	Marrón	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	12,6	9
8	240	Azul	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	16,8	12
10	250/300	Anaranjado	10	8	20	14	10	14	10	21	15
> 10		Anaranjado									

M = Factor de forma para carga simétrica. Tolerancia de manipulación para eslingas o partes de eslingas indicadas como verticales = 6°.

Plano

