



## Planas abiertas

### Información del producto

- Según normativa EN 1492-1
- Gazas reforzadas
- Adecuadas para el uso y almacenamiento dentro del rango de temperaturas de -40 °C a 100 °C
- Factor de seguridad 7

Disponibles en un amplio rango de cargas máximas de utilización y longitudes.

### Datos técnicos

WLL del componente cinta cosida	Ancho cinta	Color del componente cinta cosida	Límites de la carga de trabajo en toneladas	Elevación vertical								Choker lifting		Elevación estrangulada		Eslinga de 2 ramales		Eslinga de 3 y 4 ramales		$\beta = 45$ to $60^\circ$	$\beta = 0$ to $45^\circ$	$\beta = 45$ to $60^\circ$	$\beta = 0$ to $45^\circ$	$\beta = 45$ to $60^\circ$
				Paralelo				$\beta = 0$ to $45^\circ$		$\beta = 45$ to $60^\circ$		$\beta = 0$ to $45^\circ$		$\beta = 45$ to $60^\circ$										
				t	mm	M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1	M = 1,4	M = 1	M = 1,4	M = 1	M = 2,1	M = 1,4	M = 1	M = 2,1	M = 1,4	M = 1	M = 2,1	M = 1,4	M = 1,4	M = 1,4
1	25/40	Violeta		1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	1,4	1	1,4	1	1,4	1	1,4	1	2,1	1,4	1,4	1	2,1	1,4
2	60	Verde		2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	2,8	2	2,8	2	2,8	2	2,8	2	4,2	3	4,2	3	4,2	3
3	90	Amarillo		3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	4,2	3	4,2	3	4,2	3	4,2	3	6,3	4,1	6,3	4,1	6,3	4,1
4	120	Gris		4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	5,6	4	5,6	4	5,6	4	5,6	4	8,4	6	8,4	6	8,4	6
5	140/150	Rojo		5	4	10	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5	10,5	7,1	10,5	7,1	10,5	7,1
6	150/180	Marrón		6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	8,4	6	8,4	6	8,4	6	8,4	6	12,6	9	12,6	9	12,6	9
8	240	Azul		8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	11,2	8	11,2	8	11,2	8	11,2	8	16,8	12	16,8	12	16,8	12
10	250/300	Anaranjado		10	8	20	14	10	14	10	14	10	14	10	14	10	14	10	21	15	21	15	21	15
> 10			Anaranjado																					

M = Factor de forma para carga simétrica. Tolerancia de manipulación para eslingas o partes de eslingas indicadas como verticales =  $6^\circ$ .

## Plano

