Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Planas sin fin

Información del producto



- Según normativa EN 1492-1.
- Adecuadas para el uso y almacenamiento dentro del rango de temperaturas de -40 ºC a 100 ºC
- Factor de seguridad 7

Disponibles en un amplio rango de cargas máximas de utilización y longitudes

... *Más información*

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Planas sin fin

Plano



WLL del componente cinta cosida	Ancho cinta	Color del componente cinta cosida	Límites de la carga de trabajo en toneladas								
			Elevación vertical	Choker lifting	Elevación estrangulada	Eslinga de 2 ramales	Eslinga de 3 y 4 ramales				
					Paralelo	β = 0 to 45º	β = 45 to 60º	β = 0 to 45º	β = 45 to 60º	β = 0 to 45º	β = 45 to 60º
t	mm		M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1	M = 1,4	M = 1	M = 2,1	M = 1,5
											
											
1	25/40	Violeta	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5
2	60	Verde	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	4,2	3
3	90	Amarillo	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	6,3	4,5
4	120	Gris	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	8,4	6
5	140/150	Rojo	5	4	10	7	5	7	5	10,5	7,5
6	150/180	Marrón	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	12,6	9

© November 2026 - All Rights Reserved

Planas sin fin

8	240	Azul	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	16,8	12
10	250/300	Anaranjado	10	8	20	14	10	14	10	21	15
> 10		Anaranjado									

M = Factor de forma para carga simétrica. Tolerancia de manipulación para eslingas o partes de eslingas indicadas como verticales = 6º.

© November 2026 - All Rights Reserved