Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Polipasto de palanca Elephant YII

Información del producto



Los polipastos de palanca de la serie YII son extremadamente versátiles, ideales para elevación y tracción en diversas aplicaciones.

Su diseño sólido y compacto, con un revestimiento especial resistente a la corrosión, ofrece un excelente rendimiento en entornos extremos como las industrias offshore y minera. Extremadamente ligeros (9,5 kg (1,6 toneladas)), los engranajes están completamente sellados, lo que garantiza una alta fiabilidad y durabilidad, lo que se traduce en menores costes de mantenimiento. La palanca de cambio de un solo toque mejora aún más la eficiencia del trabajo. Su robusto cuerpo negro resiste arañazos y previene la oxidación. La cubierta del engranaje y del freno es impermeable y resistente a los impactos. La empuñadura de goma atornillada garantiza un funcionamiento seguro del polipasto de palanca.

... *Más información*

Material: Cadena y gancho, acero aleado grado 10.
Marcado: WLL, código y marcado CE.
Acabado: Pintado


Coeficiente de seguridad: 5:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Polipasto de palanca Elephant YII

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Número de caídas	Cadena de carga mm	D mm	E mm	H mm	Peso kg
16.20YII0015010	YII-15	0,15	1	1	3	195	13	160	0,9
16.20YII0025015	YII-25	0,25	1,5	1	4	235	20	155	2
16.20YII0050015	YII-50	0,5	1,5	1	5	265	23	284	3,6
16.20YII0080015	YII-80	0,8	1,5	1	5,6	290	25	268	6,2
16.20YII0160015	YII-160	1,6	1,5	1	7,2	350	29	385	9,5
16.20YII0320015	YII-320	3,2	1,5	1	9,0	420	36	385	15,5
16.20YII0640015	YII-640	6,3	1,5	2	9,0	570	45	385	26,5

© November 2026 - All Rights Reserved