

Balancín elevación tipo H-SB

Información del producto



CERTEX

Este tipo de balancín de elevación tiene puntos de fijación ajustables en una dirección mediante una viga de leva y se basa en la elevación en cuatro puntos. El balancín de elevación está diseñado para una conexión directa con el gancho de la grúa en la argolla de elevación central. Los puntos de sujeción están diseñados como anillos ovalados, lo que permite utilizar, por ejemplo, un cabestrillo de 2 partes. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo bajo pedido.

Diseño: construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

Carga de prueba: normalmente 1,5 x WLL.

Material: viga y placa de acero estructural de alta resistencia.

Marcado: límite de carga de trabajo (WLL), marcado CE, fabricante, número de serie, año de fabricación, etc.

Acabado: pintado de amarillo. Disponible otros tratamientos bajo petición.

Nota: la eslinga superior, las eslingas separadas y otros accesorios deben pedirse por separado.

| Referencia CYE | Código | Fuerza máxima de utilización WLL ton | H mm | L1 mm | L2 mm | Peso kg |
|------------------|----------------|---|---------|----------|----------|------------|
| 13.3564-20051500 | H-SB-0,5/2-1,5 | 0,5 | 280 | 2.000 | 1.500 | 97 |
| 13.3564-20052000 | H-SB-0,5/3-2 | 0,5 | 280 | 3.000 | 2.000 | 143 |
| 13.3564-20052500 | H-SB-0,5/4-2,5 | 0,5 | 280 | 4.000 | 2.500 | 173 |
| 13.3564-20151500 | H-SB-1,5/2-1,5 | 1,5 | 330 | 2.000 | 1.500 | 135 |
| 13.3564-20152000 | H-SB-1,5/3-2 | 1,5 | 330 | 3.000 | 2.000 | 178 |
| 13.3564-20152500 | H-SB-1,5/4-2,5 | 1,5 | 330 | 4.000 | 2.500 | 256 |
| 13.3564-20301500 | H-SB-3/2-1,5 | 3 | 415 | 2.000 | 1.500 | 165 |
| 13.3564-20302000 | H-SB-3/3-2 | 3 | 415 | 3.000 | 2.000 | 224 |
| 13.3564-20302500 | H-SB-3/4-2,5 | 3 | 415 | 4.000 | 2.500 | 302 |
| 13.3564-20501500 | H-SB-5/2-1,5 | 5 | 455 | 2.000 | 1.500 | 229 |
| 13.3564-20502000 | H-SB-5/3-2 | 5 | 455 | 3.000 | 2.000 | 320 |
| 13.3564-20502500 | H-SB-5/4-2,5 | 5 | 455 | 4.000 | 2.500 | 428 |
| 13.3564-20801500 | H-SB-8/2-1,5 | 8 | 595 | 2.000 | 1.500 | 422 |
| 13.3564-20802000 | H-SB-8/3-2 | 8 | 595 | 3.000 | 2.000 | 524 |
| 13.3564-20802500 | H-SB-8/4-2,5 | 8 | 595 | 4.000 | 2.500 | 667 |
| 13.3564-21001500 | H-SB10/2-1,5 | 10 | 760 | 2.000 | 1.500 | 609 |
| 13.3564-21002000 | H-SB-10/3-2 | 10 | 760 | 3.000 | 2.000 | 760 |
| 13.3564-21002500 | H-SB10/4-2,5 | 10 | 760 | 4.000 | 2.500 | 906 |

Plano

