

Balancín elevación 6600

Información del producto



CERTEX

Balancín con perfil bajo para espacios con alturas mínimas.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Los balancines pueden entregarse con accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles.

Diseño: construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

Prueba: 1,5 x WLL.

... [Más información](#)

Material: viga y placa de acero estructural de alta resistencia.


Marcado: carga límite de trabajo y marcado CE.

Acabado: pintado amarillo.

Nota: también fabricado con placas y / o ganchos de excavadora en los extremos.

Balancín elevación 6600

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Longitud m
13.356600005	0,5	1-6
13.356600010	1	1-6
13.356600020	2	1-6
13.356600030	3	1-6
13.356600040	4	1-6
13.356600050	5	1-6
13.356600060	6	1-6
13.356600080	8	1-6
13.356600100	10	1-6
13.356600120	12	1-6
13.356600150	15	1-6
13.356600200	20	1-6