Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Balancín elevación 6600

Información del producto



CERTEX

Balancín con perfil bajo para espacios con alturas mínimas.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Los balancines pueden entregarse con accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles.

Diseño: construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

Prueba: 1,5 x WLL.

... *Más información*


Material: viga y placa de acero estructural de alta resistencia.
Marcado: carga límite de trabajo y marcado CE.
Acabado: pintado amarillo.
Nota: también fabricado con placas y / o ganchos de excavadora en los extremos.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Balancín elevación 6600

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Longitud m
13.356600005	0,5	1-6
13.356600010	1	1-6
13.356600020	2	1-6
13.356600030	3	1-6
13.356600040	4	1-6
13.356600050	5	1-6
13.356600060	6	1-6
13.356600080	8	1-6
13.356600100	10	1-6
13.356600120	12	1-6
13.356600150	15	1-6
13.356600200	20	1-6

© November 2026 - All Rights Reserved