

## Balancín elevación ajustable 6600

### Información del producto

**CERTEX**

Balancín con perfil bajo para espacios con alturas mínimas. Este tipo de balancín de elevación se caracteriza por accesorios ajustables a través de una viga de leva que permite ajustar la longitud de separación entre fijaciones.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Los balancines pueden entregarse con accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles.

**Diseño:** construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

**Prueba:** 1,5 x WLL.

**Material:** viga y placa de acero estructural de alta resistencia.

**Marcado:** carga límite de trabajo y marcado CE.

**Acabado:** pintado amarillo.

**Nota:** también fabricado con placas y / o ganchos de excavadora en los extremos.



Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Longitud m	WLL t
13.356600HP005xxx	0,5	1-6	-
13.356600HP010xxx	1	1-6	-
13.356600HP020xxx	2	1-6	-
13.356600HP030xxx	3	1-6	-
13.356600HP040xxx	4	1-6	-
13.356600HP050xxx	5	1-6	-
13.356600HP060xxx	6	1-6	-
13.356600HP080xxx	8	1-6	-
13.356600HP100xxx	10	1-6	-
13.356600HP120xxx	12	1-6	-
13.356600HP150xxx	15	1-6	-
13.356600HP200xxx	20	1-6	-
13.356600HPyyyyxxx	-	1-6	>20 Ton