Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Balancín elevación 6600 con gancho de excavadora

Información del producto



CERTEX

Balancín con perfil bajo para espacios con alturas mínimas.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Las vigas pueden entregarse con accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles.

Diseño: construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

Prueba: 1,5 x WLL.

... *Más información*

Material: viga y placa de acero estructural de alta resistencia.
Marcado: carga límite de trabajo y marcado CE.
Acabado: pintado amarillo.
Nota: también fabricado con placas y / o ganchos de excavadora en los extremos.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Balancín elevación 6600 con gancho de excavadora

Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Longitud m	WLL t
13.356620GK005xxx	0,5	1-6	-
13.356620GK010xxx	1	1-6	-
13.356620GK020xxx	2	1-6	-
13.356620GK030xxx	3	1-6	-
13.356620GK040xxx	4	1-6	-
13.356620GK050xxx	5	1-6	-
13.356620GK060xxx	6	1-6	-
13.356620GK080xxx	8	1-6	-
13.356620GK100xxx	10	1-6	-
13.356620GK120xxx	12	1-6	-
13.356620GK150xxx	15	1-6	-
13.356620GK200xxx	20	1-6	-
13.356620GKyyyyxxx	-	1-6	>20 Ton

© November 2026 - All Rights Reserved