

## Balancín elevación 6600 con gancho de excavadora

### Información del producto



### CERTEX

Balancín con perfil bajo para espacios con alturas mínimas.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Las vigas pueden entregarse con accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles.

**Diseño:** construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

**Prueba:** 1,5 x WLL.

**Material:** viga y placa de acero estructural de alta resistencia.

**Marcado:** carga límite de trabajo y marcado CE.

**Acabado:** pintado amarillo.

**Nota:** también fabricado con placas y / o ganchos de excavadora en los extremos.

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Longitud m	WLL t
13.356620GK005xxx	0,5	1-6	-
13.356620GK010xxx	1	1-6	-
13.356620GK020xxx	2	1-6	-
13.356620GK030xxx	3	1-6	-
13.356620GK040xxx	4	1-6	-
13.356620GK050xxx	5	1-6	-
13.356620GK060xxx	6	1-6	-
13.356620GK080xxx	8	1-6	-
13.356620GK100xxx	10	1-6	-
13.356620GK120xxx	12	1-6	-
13.356620GK150xxx	15	1-6	-
13.356620GK200xxx	20	1-6	-
13.356620GKyyyyxxx	-	1-6	>20 Ton