

Balancín elevación 6600-ST

Información del producto



Balancín de elevación de perfil bajo para un un espacio de altura mínimo. El ojo central es ajustable para poder colocarlo sobre el centro de gravedad de la carga.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles y proporciona indicaciones de dimensiones, cargas y pesos. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Todas las vigas se suministran completas con grilletes según tabla. Las vigas pueden estar provistas de otros accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles.

Diseño: construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

Prueba: 1,5 x WLL.

Material: Viga y placa de acero estructural de alta resistencia.

Marcado: límite de carga de trabajo y marcado CE.

Acabado: pintado amarillo.

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Longitud m	WLL t
13.356600ST005xxx	0,5	1-6	-
13.356600ST010xxx	1	1-6	-
13.356600ST020xxx	2	1-6	-
13.356600ST030xxx	3	1-6	-
13.356600ST040xxx	4	1-6	-
13.356600ST050xxx	5	1-6	-
13.356600ST060xxx	6	1-6	-
13.356600ST080xxx	8	1-6	-
13.356600ST100xxx	10	1-6	-
13.356600ST120xxx	12	1-6	-
13.356600ST150xxx	15	1-6	-
13.356600ST200xxx	20	1-6	-
13.356600STyyyyxxx	-	1-6	>20 Ton