

Balancín elevación estándar H - 6630

Información del producto

CERTEX

Balancín con perfil de en H para un espacio con alturas mínimas.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Las vigas pueden estar provistas de accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles. Consulte también nuestra descripción en la introducción de esta sección sobre vigas elevadoras.

Marcado: carga máxima y marcado CE.

Acabado: pintado amarillo (otros colores disponibles bajo pedido).



Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Longitud m	Width m	WLL t
13.356630005xxxzzz	0,5	1-6	1-6	-
13.356630010xxxzzz	1	1-6	1-6	-
13.356630020xxxzzz	2	1-6	1-6	-
13.356630030xxxzzz	3	1-6	1-6	-
13.356630040xxxzzz	4	1-6	1-6	-
13.356630050xxxzzz	5	1-6	1-6	-
13.356630060xxxzzz	6	1-6	1-6	-
13.356630080xxxzzz	8	1-6	1-6	-
13.356630100xxxzzz	10	1-6	1-6	-
13.356630120xxxzzz	12	1-6	1-6	-
13.356630150xxxzzz	15	1-6	1-6	-
13.356630200xxxzzz	20	1-6	1-6	-
13.356630yyyyxxxzzz	-	1-6	1-6	>20 Ton