Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Balancín elevación de contenedores tipo A y B

Información del producto



Balancín de elevación para manipular contenedores estándar de 6 y 12 metros.

Se entrega con eslingas de cable de acero o eslingas de cadena y ganchos para contenedores Tipo CH o MK5 para sujetarlos a las fijaciones del fondo del contenedor.

Diseño:

- **Tipo A Balancín transversa**l con una altura de elevación baja diseñada para elevarse por las fijaciones inferiores (como se muestra en la imagen).
- **Tipo B Balancín transversal separadora** requiere una mayor altura de elevación pero ofrece un equilibrio superior y un peso más ligero.

Prueba: 2 x WLL.

... *Más información*

Material: viga hueca y placa de acero estructural de alta resistencia.
Marcado: According to standard, CE-mark, carga máxima
Acabado: pintado amarillo.
Certificación: EN 13155
Nota: Fabricado de acuerdo con la norma sueca e internacional ISO 3874, que establece que se requiere una viga de elevación cuando se manipulan contenedores estándar cargados de más de 6 metros (10 ft).

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Balancín elevación de contenedores tipo A y B

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Tipo	Para contenedores de tamaño (pies)	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Peso kg
13.35xxxxx	6692A-250	25	1C-1CC	20	350	160	680	3.700	2.500	550
13.35xxxxx	6694A-360	36	1A-1AAA	40	500	220	880	6.100	2.500	800

© November 2026 - All Rights Reserved