



## Balancín elevación de contenedores tipo C y D

### Información del producto

**CERTEX**

Balancín de elevación para manipular contenedores estándar de 6 y 12 metros.

Se entrega con eslingas de cable o cadena, ganchos para contenedores tipo CLB-32 o CLB-40 para fijación a las fijaciones inferiores del contenedor y tipo CLT para fijaciones superiores.

**Diseño:**

**Viga de marco tipo C** - diseñada para levantarse desde las fijaciones inferiores.

**Viga del bastidor tipo D** - diseñada para levantarse desde las fijaciones superiores.

**Prueba:** 1,5 x WLL.

**Material:** viga hueca y placa de acero estructural de alta resistencia.

**Marcado:** carga máxima y marcado CE.

**Acabado:** pintado amarillo.

**Nota:** Fabricado de acuerdo con la norma sueca e internacional SS-ISO 3874, que establece que se requiere una viga de elevación cuando se manipulan contenedores estándar cargados de más de 6 metros (10 ft).

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Tipo	Para contenedores de tamaño (pies)	B mm	H mm	K	L	Peso kg
13.35xxxx	6692D-240	24	1C-1CC	20	2.260	3.600	1.100	5.850	690
13.35xxxx	6692C-240	24	1C-1CC	20	2.550	3.650	3.400	5.850	720
13.35xxxx	6694D-360	36	1A-1AAA	40	2.260	6.500	1.300	11.985	2.350
13.35xxxx	6694C-360	36	1A-1AAA	40	2.550	6.500	3.800	11.985	2.400

# Plano

