



Polipasto eléctrico de cadena combinado con carro Elephant ALCMS 400V

Información del producto



Los polipastos eléctricos de cadena Elephant ALCMS de 400 V son compactos y se ensamblan con un carro eléctrico. Amplia disponibilidad gracias a su alto ciclo de trabajo y a su alta velocidad de elevación.

Características

- Embrague deslizante contra sobrecarga.
- Freno autoblocante que mantiene la carga a la altura deseada.
- En caso de sobrecarga, los ganchos se doblan gradualmente y no se rompen repentinamente.
- Cadena de carga galvanizada, clase DAT (Grado 8).

Especificaciones técnicas del polipasto de cadena

- Clase de aislamiento E.
- Motor FEM 9.511: 2 m.
- Alimentación: 400 V CA - 50 Hz.
- Protección IP54.

Especificaciones técnicas del carro

- Velocidad de desplazamiento del carro: 10 m/min.
- Ancho de la brida del carro: 75-125 mm.
- Protección IP54.
- Potencia del motor: 0,4 kW.
- Tensión de funcionamiento: 400 V - 50 Hz.

Suministro estándar:

- Altura de elevación: 3 m (distancia máxima entre el gancho superior e inferior).

- Cable de control de 1,8 m.
- Estación de control colgante de 24 V.
- Cable de alimentación de 4 m.
- Recipiente de plástico para cadena de hasta 6 m de cadena, a partir de una bolsa de cadena de 6 m.
- Carro eléctrico incluido.

Opción

- También es posible ajustar otras alturas de elevación y operación.
- Bolsa de cadena más grande, > 3 m.

Marcado: According to standard, CE-marked

Certificación: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Lifting speed m/min	Número de caídas	Ancho viga	Modelo	Motor kW	Altura de elevación máx m	Duty rating % ED	Cadena de carga mm	Construction height mm	Minimum radius mm	Peso kg
0514103	0,25	-	9	1	75-125	ALCMS/250KG	0,55	30	40	4 x 12	407	900	40
0514103-3	0,25	3	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 3M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	40
0514103-4	0,25	4	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 4M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	42
0514103-5	0,25	5	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 5M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	44
0514103-6	0,25	6	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 6M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	46
0514103-7	0,25	7	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 7M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	48
0514103-8	0,25	8	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 8M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	50
0514103-9	0,25	9	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 9M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	52
0514103-10	0,25	10	9	1	75-125	ALCMS/250KG- 10M	0,55	30	40	4 x 12	407	900	54

0514105	0,5	-	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG	0,5	15	40	4 x 12	415	900	43
0514105-3	0,5	3	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-3M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	43
0514105-4	0,5	4	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-4M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	46
0514105-5	0,5	5	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-5M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	49
0514105-6	0,5	6	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-6M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	52
0514105-7	0,5	7	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-7M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	55
0514105-8	0,5	8	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-8M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	58
0514105-9	0,5	9	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-9M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	61
0514105-10	0,5	10	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-10M	0,5	15	40	4 x 12	415	900	64