



Polipasto eléctrico de cadena Elephant BETA

Información del producto



Los polipastos eléctricos de cadena Elephant Beta de 230 V CA son ligeros, compactos e ideales para trabajos de instalación ligeros.

Características

- Embrague deslizante para evitar sobrecargas
- Freno autoblocante que sujeta la carga a cualquier altura requerida
- Peso propio muy reducido: tan solo 7,5 kg
- Muy compacto
- En caso de sobrecarga, los ganchos se doblan gradualmente y no se rompen repentinamente
- Cadena de carga de grado 10

Especificaciones técnicas:

- Clase de aislamiento B
- Motor FEM 9.511: 1Am
- Alimentación: 230 V CA
- Protección IP54
- Alimentación de control: 230 V CA, control directo

Suministro estándar

- Altura de elevación: 3 m (distancia máxima entre el gancho superior e inferior)
- Cable de control de 1,8 m, control directo
- Cable de alimentación: 3 m
- Bolsa de cadena: máx. 10 m
- Carro no incluido

Opciones

- También es posible ajustar otras alturas de elevación y operación
- Carro de empuje

Marcado: CE-marked

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL kg	Altura de elevación m	Lifting speed m/min	Número de caídas	Modelo	Motor kW	Altura de elevación máx m	Duty rating % ED	Cadena de carga mm	Construction height mm	Peso kg
0511001-3	125	3	6,5	1	BETA-125KG-3M	0,18	10	25	3 x 9	280	7,25
0511001	125	-	6,5	1	BETA-H/125KG	0,18	10	25	3 x 9	280	7,5
0511001-4	125	4	6,5	1	BETA-125KG-4M	0,18	10	25	3 x 9	280	8,5
0511001-5	125	5	6,5	1	BETA-125KG-5M	0,18	10	25	3 x 9	280	9,75
0511001-6	125	6	6,5	1	BETA-125KG-6M	0,18	10	25	3 x 9	280	11
0511001-7	125	7	6,5	1	BETA-125KG-7M	0,18	10	25	3 x 9	280	12,25
0511001-8	125	8	6,5	1	BETA-125KG-8M	0,18	10	25	3 x 9	280	13,5
0511001-9	125	9	6,5	1	BETA-125KG-9M	0,18	10	25	3 x 9	280	14,75
0511001-10	125	10	6,5	1	BETA-125KG-10M	0,18	10	25	3 x 9	280	16
0511003-3	200	3	3,8	1	BETA-200KG-3M	0,18	10	25	3 x 9	280	7,25
0511003	200	-	3,8	1	BETA-H/200KG	0,18	10	25	3 x 9	280	7,5
0511003-4	200	4	3,8	1	BETA-200KG-4M	0,18	10	25	3 x 9	280	8,5
0511003-5	200	5	3,8	1	BETA-200KG-5M	0,18	10	25	3 x 9	280	9,75
0511003-6	200	6	3,8	1	BETA-200KG-6M	0,18	10	25	3 x 9	280	11
0511003-7	200	7	3,8	1	BETA-200KG-7M	0,18	10	25	3 x 9	280	12,25
0511003-8	200	8	3,8	1	BETA-200KG-8M	0,18	10	25	3 x 9	280	13,5
0511003-9	200	9	3,8	1	BETA-200KG-9M	0,18	10	25	3 x 9	280	14,75
0511003-10	200	10	3,8	1	BETA-200KG-10M	0,18	10	25	3 x 9	280	16

Plano

