




Polipasto eléctrico de cadena Elephant Alpha ALHVDH 230V

Información del producto



El polipasto eléctrico de cadena ALHVDH de 230 V es compacto.

El ALHVDH tiene un peso propio muy reducido (carcasa de aluminio). Se puede utilizar en diversas aplicaciones gracias a su alto ciclo de trabajo y a su alta velocidad de elevación.

Características

- Operación en el gancho inferior.
- Velocidad variable ajustable girando la manivela.
- Cable de control en espiral alrededor de la cadena de carga.
- Embrague deslizante contra sobrecarga.
- Freno autoblocante que mantiene la carga a la altura deseada.
- En caso de sobrecarga, los ganchos se doblan gradualmente y no se rompen repentinamente.
- Cadena de carga galvanizada, clase DAT (Grado 8).

Especificaciones técnicas:

- Aislamiento clase B.
- Motor FEM 9.511: 1Am.
- Alimentación: 230 V CA.
- Protección IP54.

Suministro estándar

- Altura de elevación: 2,5 m (distancia máxima entre el gancho superior y el inferior).
- Cable de alimentación: 4 m.
- Recipiente de plástico para cadena de 3 m de altura de elevación. Carrito no incluido.

Opcional

- Carrito de empuje.

Marcado: CE-marked

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Lifting speed m/min	Número de caídas	Modelo	Motor kW	Duty rating % ED	Cadena de carga mm	Construction height mm	Peso kg
0513205	0,25	2,5	0,9-10	1	ALHVDH/250	0,6	25	4.0 x 12	673	22

Plano

