


## Polipasto de cadena Elephant PIH/H100 para salas blancas

### Información del producto



El polipasto manual de cadena Elephant PIH / H100 para salas blancas es un polipasto robusto, apto para salas blancas.

#### Características

- Cubierta cromada.
- Placas laterales niqueladas.
- Ganchos superior e inferior niquelados con pestillos de seguridad.
- En caso de sobrecarga, los ganchos se doblan gradualmente y no se rompen repentinamente.
- Tuercas y discos de base de acero inoxidable.
- Cadena manual de acero inoxidable.
- Cadena de carga niquelada.

#### Suministro estándar

- Altura de elevación: 3 metros (máx. entre el gancho superior y el inferior).
- Altura operativa: 2,5 metros.

#### Opciones

- Disponible en cualquier otra altura de elevación y operativa.
- Gracias al uso de cadenas de carga y de mano de acero inoxidable, se pueden utilizar en la industria alimentaria.

#### Normas:

- EN12100-1/2, EN13157, EN818-7


... [Más información](#)

**Marcado:** According to standard, CE-marked

**Certificación:** EN 13157, EN 818-7

## Polipasto de cadena Elephant PIH/H100 para salas blancas

### Plano



### Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Número de caídas	Modelo	Cadena de carga mm	Cadena de mano mm	Construction height mm	Fuerza manual máx. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Peso kg
Y6ELPIHSTD05	0,5	-	1	PIH/H100-500KG	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	9
0100201-3	0,5	3	1	PIH/H100-500KG-3M	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	10
Y6ELPIHSTD10	1	-	1	PIH/H100-1000KG	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	25,5	303	160	69	91	160	30	43	22	16	11,5
0100203-3	1	3	1	PIH/H100-1000KG-3M	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	25,5	303	160	69	91	160	30	43	22	16	13
Y6ELPIHSTD20	2	-	1	PIH/H100-2000KG	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	21
0100207-3	2	3	1	PIH/H100-2000KG-3M	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	22