Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terminal cónico abierto con pasador chaveta Ropeblock OSS

Información del producto



Terminal cónico abierto para cable de acero fundido templado y revenido para acoplar con compuesto de fundición con valores mecánicos (Charpy-V> 42 Joule / -20 ° C). Ambientes resistentes y bajas temperaturas.

Para cable de acero de diámetro de 6 a 203 mm.

2 acabados superficiales disponibles:

- Modelo OSS P: pintado de azul. (OSS 196 - OSS 100 solo galvanizado en caliente)
- Modelo OSS P.GAL: Galvanizado en caliente.

Características:

- Fijación del pasador mediante chaveta.
- Opcional: conexión de brida para usar con un refuerzo de curvatura.
- Terminal cónico con una eficiencia del 100%.
- También disponible con pasador + tuerca (tipo OSS B).

... *Más información*


Material: acero fundido templado y revenido.
Marcado: CE-mark, tamaño, diámetro del cable y número de serie o lote.
Rango de temperatura: De - 40 °C hasta +110 °C (rango de capacidad del 100%.)
Acabado: OSS B pintado de azul - OSS G galvanizado en caliente.
Nota: Para un diámetro de cable intermedio, seleccione los accesorios con el tamaño siguiente más cercano.
Aviso: compare la carga de rotura mínima del terminal y del cable de acero.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terminal cónico abierto con pasador chaveta Ropeblock OSS

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Fuerza mínima de rotura MBL ton	Finish	Strand Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	TLmm mm	TB mm	W mm	Peso kg
Y6ATOSS196PG	OSS196P.GAL	6-7	8	Galvanized	-	50	40	19	34	9	16	9	109	51	19	0,4
Y6ATOSS197PG	OSS197P.GAL	8-10	12	Galvanized	-	57	45	22	42	13	20	11	124	63	21	0,7
Y6ATOSS198PG	OSS198P.GAL	11-13	20	Galvanized	-	64	51	27	50	15	25	12	142	67	25	1
Y6ATOSS199PG	OSS199P.GAL	14-16	25	Galvanized	13	76	63	32	58	18	30	14	171	85	32	1,8
Y6ATOSS100PG	OSS100P.GAL	18-19	40	Galvanized	14-16	89	76	40	70	22	35	16	205	95	38	3
Y6ATOSS104PP	OSS104P	20-22	55	Painted	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	110	44	4,6
Y6ATOSS104PG	OSS104P.GAL	20-22	55	Galvanized	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	110	44	4,6
Y6ATOSS108PP	OSS108P	23-26	75	Painted	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	128	51	8
Y6ATOSS108PG	OSS108P.GAL	23-26	75	Galvanized	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	128	51	8
Y6ATOSS111PP	OSS111P	27-30	90	Painted	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	142	57	11
Y6ATOSS111PG	OSS111P.GAL	27-30	90	Galvanized	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	142	57	11
Y6ATOSS115PP	OSS115P	31-36	125	Painted	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	155	63	15
Y6ATOSS115PG	OSS115P.GAL	31-36	125	Galvanized	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	155	63	15
Y6ATOSS118PP	OSS118P	37-39	150	Painted	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	177	76	22
Y6ATOSS118PG	OSS118P.GAL	37-39	150	Galvanized	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	177	76	22
Y6ATOSS120PP	OSS120P	40-42	170	Painted	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	187	76	27
Y6ATOSS120PG	OSS120P.GAL	40-42	170	Galvanized	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	187	76	27
Y6ATOSS125PP	OSS125P	43-48	225	Painted	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	215	89	41
Y6ATOSS125PG	OSS125P.GAL	43-48	225	Galvanized	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	215	89	41
Y6ATOSS128PP	OSS128P	49-54	280	Painted	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	244	101	60
Y6ATOSS128PG	OSS128P.GAL	49-54	280	Galvanized	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	244	101	60
Y6ATOSS130PP	OSS130P	55-60	360	Painted	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	275	113	88

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terminal cónico abierto con pasador chaveta Ropeblock OSS

Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Fuerza mínima de rotura MBL ton	Finish	Strand Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	TLmm mm	TB mm	W mm	Peso kg
Y6ATOSS130PG	OSS130P.GAL	55-60	360	Galvanized	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	275	113	88
Y6ATOSS132PP	OSS132P	61-68	425	Painted	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	300	127	118
Y6ATOSS132PG	OSS132P.GAL	61-68	425	Galvanized	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	300	127	118
Y6ATOSS135PP	OSS135P	69-75	460	Painted	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	335	133	155
Y6ATOSS135PG	OSS135P.GAL	69-75	460	Galvanized	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	335	133	155
Y6ATOSS138PP	OSS138P	76-80	560	Painted	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	355	146	186
Y6ATOSS138PG	OSS138P.GAL	76-80	560	Galvanized	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	355	146	186
Y6ATOSS140PP	OSS140P	81-86	625	Painted	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	375	159	227
Y6ATOSS140PG	OSS140P.GAL	81-86	625	Galvanized	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	375	159	227
Y6ATOSS142PP	OSS142P	87-93	720	Painted	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	400	171	283
Y6ATOSS142PG	OSS142P.GAL	87-93	720	Galvanized	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	400	171	283
Y6ATOSS144PP	OSS144P	94-102	875	Painted	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	435	191	374
Y6ATOSS144PG	OSS144P.GAL	94-102	875	Galvanized	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	435	191	374
Y6ATOSS146PP	OSS146P	108-115	1.200	Painted	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1.145	465	205	539
Y6ATOSS146PG	OSS146P.GAL	108-115	1.200	Galvanized	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1.145	465	205	539
Y6ATOSS150PP	OSS150P	120-130	1.400	Painted	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1.250	525	225	761
Y6ATOSS150PG	OSS150P.GAL	120-130	1.400	Galvanized	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1.250	525	225	761
Y6ATOSS155PP	OSS155P	135-140	1.600	Painted	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1.300	590	230	1.067
Y6ATOSS146PG	OSS155P.GAL	135-140	1.600	Galvanized	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1.300	590	230	1.067
Y6ATOSS160PP	OSS160P	142-153	2.000	Painted	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1.365	610	250	1.172
Y6ATOSS160PG	OSS160P.GAL	142-153	2.000	Galvanized	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1.365	610	250	1.172
Y6ATOSS165PP	OSS165P	154-165	2.220	Painted	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1.460	640	260	1.441
Y6ATOSS165PG	OSS165P.GAL	154-165	2.220	Galvanized	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1.460	640	260	1.441
Y6ATOSS170PP	OSS170P	166-178	2.500	Painted	155-166	680	570	310	570	199	295	150	1.560	660	280	1.615
Y6ATOSS170PG	OSS170P.GAL	166-178	2.500	Galvanized	155-166	680	570	310	570	199	295	150	1.560	660	280	1.615
Y6ATOSS175PP	OSS175P	180-191	2.800	Painted	167-179	725	600	325	600	213	310	155	1.650	689	300	1.907
Y6ATOSS175PG	OSS175P.GAL	180-191	2.800	Galvanized	167-179	725	600	325	600	213	310	155	1.650	689	300	1.907
Y6ATOSS180PP	OSS180P	192-204	3.200	Painted	180-191	775	620	345	640	229	330	160	1.740	720	320	2.239
Y6ATOSS180PG	OSS180P.GAL	192-204	3.200	Galvanized	180-191	775	620	345	640	229	330	160	1.740	720	320	2.239

© November 2026 - All Rights Reserved