Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terminal cónico abierto con pasador tuerca Ropeblock OSS

Información del producto



Terminal cónico abierto para cable de acero fundido templado y revenido para acoplar con compuesto de fundición con valores mecánicos (Charpy-V> 42 Joule / -20 ° C). Ambientes resistentes y bajas temperaturas.

Para cable de acero de diámetro de 6 a 203 mm.

2 acabados superficiales disponibles:

- Modelo OSS B: pintado de azul. (OSS 196 - OSS 100 solo galvanizado en caliente)
- Modelo OSS B.GAL: Galvanizado en caliente.

Características:

- Fijación del perno mediante tuerca y chaveta.
- Opcional: conexión de brida para usar con un refuerzo de curvatura.
- Terminal cónico con una eficiencia del 100%.
- También disponible con pasador + chaveta (tipo OSS P).

... *Más información*


Material: acero fundido templado y revenido
Marcado: tamaño, diámetro del cable y número de serie o lote.
Rango de temperatura: De - 40 °C hasta +110 °C (rango de capacidad del 100%.)
Acabado: OSS B pintado de azul - OSS G galvanizado en caliente.
Nota: Para un diámetro de cable intermedio, seleccione los accesorios con el tamaño siguiente más cercano.
Aviso: compare la carga de rotura mínima del terminal y del cable de acero.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terminal cónico abierto con pasador tuerca Ropeblock OSS

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Fuerza mínima de rotura MBL ton	Finish	Strand Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	TLmm mm	TB mm	W mm	Peso kg
Y6ATOSS196BG	OSS196B.GAL	6-7	8	Galvanized	-	50	40	19	34	9	16	9	109	62	19	0,5
Y6ATOSS197BG	OSS197B.GAL	8-10	12	Galvanized	-	57	45	22	42	13	21	11	124	75	21	0,8
Y6ATOSS199BG	OSS199B.GAL	14-16	25	Galvanized	13	76	63	32	58	18	30	14	171	96	32	1,9
Y6ATOSS100BG	OSS100B.GAL	18-19	40	Galvanized	14-16	89	76	40	70	22	35	16	205	107	38	3,1
Y6ATOSS104BP	OSS104B	20-22	55	Painted	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	123	44	4,7
Y6ATOSS104BG	OSS104B.GAL	20-22	55	Galvanized	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	123	44	4,7
Y6ATOSS108BP	OSS108B	23-26	75	Painted	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	141	51	8
Y6ATOSS108BG	OSS108B.GAL	23-26	75	Galvanized	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	141	51	8
Y6ATOSS111BP	OSS111B	27-30	90	Painted	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	160	57	12
Y6ATOSS111BG	OSS111B.GAL	27-30	90	Galvanized	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	160	57	12
Y6ATOSS115BP	OSS115B	31-36	125	Painted	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	165	63	16
Y6ATOSS115BG	OSS115B.GAL	31-36	125	Galvanized	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	165	63	16
Y6ATOSS118BP	OSS118B	37-39	150	Painted	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	199	76	23
Y6ATOSS118BG	OSS118B.GAL	37-39	150	Galvanized	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	199	76	23
Y6ATOSS120BP	OSS120B	40-42	170	Painted	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	209	76	28
Y6ATOSS120BG	OSS120B.GAL	40-42	170	Galvanized	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	209	76	28
Y6ATOSS125BP	OSS125B	43-48	225	Painted	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	237	89	43
Y6ATOSS125BG	OSS125B.GAL	43-48	225	Galvanized	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	237	89	43
Y6ATOSS128BP	OSS128B	49-54	280	Painted	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	263	101	62
Y6ATOSS128BG	OSS128B.GAL	49-54	280	Galvanized	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	263	101	62
Y6ATOSS130BP	OSS130B	55-60	360	Painted	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	298	113	90
Y6ATOSS130BG	OSS130B.GAL	55-60	360	Galvanized	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	298	113	90

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terminal cónico abierto con pasador tuerca Ropeblock OSS

Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Fuerza mínima de rotura MBL ton	Finish	Strand Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	TLmm mm	TB mm	W mm	Peso kg
Y6ATOSS132BP	OSS132B	61-68	425	Painted	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	330	127	123
Y6ATOSS132BG	OSS132B.GAL	61-68	425	Galvanized	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	330	127	123
Y6ATOSS135BP	OSS135B	69-75	460	Painted	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	359	133	159
Y6ATOSS135BG	OSS135B.GAL	69-75	460	Galvanized	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	359	133	159
Y6ATOSS138BP	OSS138B	76-80	560	Painted	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	380	146	190
Y6ATOSS138BG	OSS138B.GAL	76-80	560	Galvanized	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	380	146	190
Y6ATOSS140BP	OSS140B	81-86	625	Painted	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	397	159	230
Y6ATOSS140BG	OSS140B.GAL	81-86	625	Galvanized	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	397	159	230
Y6ATOSS142BP	OSS142B	87-93	720	Painted	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	419	171	287
Y6ATOSS142BG	OSS142B.GAL	87-93	720	Galvanized	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	419	171	287
Y6ATOSS144BP	OSS144B	94-102	875	Painted	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	451	191	377
Y6ATOSS144BG	OSS144B.GAL	94-102	875	Galvanized	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	451	191	377
Y6ATOSS146BP	OSS146B	108-115	1.200	Painted	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1.145	506	205	548
Y6ATOSS146BG	OSS146B.GAL	108-115	1.200	Galvanized	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1.145	506	205	548
Y6ATOSS150BP	OSS150B	120-130	1.400	Painted	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1.250	546	225	766
Y6ATOSS150BG	OSS150B.GAL	120-130	1.400	Galvanized	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1.250	546	225	766
Y6ATOSS155BP	OSS155B	135-140	1.600	Painted	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1.300	623	230	1.081
Y6ATOSS155PG	OSS155B.GAL	135-140	1.600	Galvanized	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1.300	623	230	1.081
Y6ATOSS160BP	OSS160B	142-153	2.000	Painted	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1.365	655	250	1.200
Y6ATOSS160BG	OSS160B.GAL	142-153	2.000	Galvanized	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1.365	655	250	1.200
Y6ATOSS165BP	OSS165B	154-165	2.220	Painted	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1.460	685	260	1.474
Y6ATOSS165BG	OSS165B.GAL	154-165	2.220	Galvanized	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1.460	685	260	1.474
Y6ATOSS170BP	OSS170B	166-178	2.500	Painted	155-166	680	570	310	570	199	295	150	1.560	715	280	1.655
Y6ATOSS170BG	OSS170B.GAL	166-178	2.500	Galvanized	155-166	680	570	310	570	199	295	150	1.560	715	280	1.655
Y6ATOSS175BP	OSS175B	180-191	2.800	Painted	167-179	725	600	325	600	213	310	155	1.650	750	300	1.956
Y6ATOSS175BG	OSS175B.GAL	180-191	2.800	Galvanized	167-179	725	600	325	600	213	310	155	1.650	750	300	1.956
Y6ATOSS180BP	OSS180B	192-204	3.200	Painted	180-191	775	620	345	640	229	330	160	1.740	790	320	2.303
Y6ATOSS180BG	OSS180B.GAL	192-204	3.200	Galvanized	180-191	775	620	345	640	229	330	160	1.740	790	320	2.303

© November 2026 - All Rights Reserved