Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sujetacables POWERTEX EUREKA

Información del producto

El sujetacable de acero Powertex EUREKA es un sujetacable de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de elevación y probada según la norma EN 13411-5. Este sujetacable está diseñado para su uso con cables de acero de seis cordones de las clases 6x19 (M) y 6x36, así como con cables de paso normal de la clase 8x19 de hasta 1960 N/mm², con núcleo de fibra y núcleo de acero. Ofrece un método fiable y eficiente para asegurar cargas.

Características del producto:

Alta capacidad de carga: Con un montaje correcto, la mordaza EUREKA puede soportar hasta el 90 % de la carga mínima de rotura (MBL) del cable de acero, lo que garantiza un rendimiento robusto y fiable.

Segura y firmeza: Diseñada para soportar una alta fricción entre el cable y la mordaza, proporcionando una sujeción segura para operaciones de elevación.

Montaje rápido y sencillo: Solo se necesitan dos mordazas para un montaje seguro, y el proceso de montaje rápido no requiere tuercas, lo que lo hace seguro, fácil de usar y eficiente.

Bajo mantenimiento: Las mordazas están galvanizadas y los pernos están dacrotizados, lo que garantiza un bajo mantenimiento y una larga durabilidad.

Versátil: Adecuadas para suspender cargas estáticas y operaciones de elevación de un solo uso, siempre que sean evaluadas por una persona competente, considerando los factores de seguridad adecuados.

Material y construcción:

Cuerpo: Forjado en acero al carbono resistente al envejecimiento.

Perno: Perno de cabeza hexagonal de 40Cr grado 12.9, que garantiza resistencia y fiabilidad.

Compatibilidad: Diseñadas para su uso con cables de acero de 6 ... *Más información*

Marcado: Powertex, EUREKA, tamaño y lote
Acabado: 5-6: Galvanizado electrozincado, 8-16 Galvanizado por inmersión en caliente
Nota: No se recomienda su uso con cables de acero compactados, martillados o recubiertos de plástico. Además, estos sujetacables no son aptos para cables de torones en espiral.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sujetacables POWERTEX EUREKA

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Número mínimo de abrazaderas	Par de apriete Nm	Marcado del terminal	Bolt Ø mm	D mm	L mm	Peso kg
Y6APXEUREK05	EUREKA-5	4-5	2	6	3/16	5	22	27	0,07
Y6APXEUREK06	EUREKA-6	6	2	15	1/4	6	28	40	0,14
Y6APXEUREK08	EUREKA-8	8	2	18	5/16	6	32	48	0,24
Y6APXEUREK10	EUREKA-10	9-10	2	30	3/8	8	42	61	0,52
Y6APXEUREK11	EUREKA-11	11	2	30	7/16	8	42	61	0,52
Y6APXEUREK13	EUREKA-13	12-13	2	70	1/2	10	46	80	0,8
Y6APXEUREK14	EUREKA-14	14	2	70	9/16	10	55	105	1,15
Y6APXEUREK16	EUREKA-16	15-16	2	115	5/8	12	60	97	1,7

© November 2026 - All Rights Reserved