



Polipasto de cadena manual REMA AluFlex 360

Información del producto

El polipasto manual de cadena de aluminio ligero REMA® ofrece máxima flexibilidad y seguridad. Gracias a su diseño giratorio de 360°, puede elevar y posicionar cargas desde prácticamente cualquier ángulo, incluso en espacios reducidos. Su bajo peso reduce la tensión física del usuario, lo que contribuye directamente a una mejor ergonomía. Junto con su diseño inteligente y seguro, puede trabajar con rapidez, precisión y comodidad.

Características

- **Ligero:** Carcasa de aluminio
- **Giratorio de 360°:** Cadena manual de rotación completa
- **Ergonómico:** Funcionamiento desde prácticamente cualquier ángulo
- **Freno de presión de carga:** Sujeta las cargas a cualquier altura deseada
Sistema de doble trinquete
- **Compacto:** Diseño compacto con baja altura de instalación
- **Cadena de carga europea de alta calidad:** Cumple con la norma EN818-7
Disponibile en capacidades de 250 y 500 kg.

Suministro estándar

- Altura de elevación de 3 m (distancia máxima entre los ganchos superior e inferior).
- Altura de trabajo de 2,5 m.

Opciones

- Disponible en cualquier otra altura de elevación y trabajo.

Marcado: CE-marked, UKCA-marked

Referencia CYE	GTIN No.	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Número de caídas	Modelo	Cadena de carga mm	Cadena de mano mm	Construction height mm	Fuerza manual máx. kg	A mm	B mm	C mm	Hmin mm	Peso kg
0030001-3	8717365071805	0,25	3	1	AF360/250KG/3M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	2,8
0030001-4	8717365076428	0,25	4	1	AF360/250KG/4M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	3,2
0030001-5	8717365076435	0,25	5	1	AF360/250KG/5M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	3,6
0030001-6	8717365076442	0,25	6	1	AF360/250KG/6M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	4
0030001-7	8717365076459	0,25	7	1	AF360/250KG/7M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	4,4
0030001-8	8717365076466	0,25	8	1	AF360/250KG/8M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	4,8
0030001-9	8717365076473	0,25	9	1	AF360/250KG/9M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	5,2
0030001-10	8717365076411	0,25	10	1	AF360/250KG/10M	3,2 x 9,0	2,5 x 14,0	240	14,98	89,5	84	25	240	5,6
0030003-3	8717365076503	0,5	3	1	AF360/500KG/3M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	4,8
0030003-4	8717365076510	0,5	4	1	AF360/500KG/4M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	5,6
0030003-5	8717365076527	0,5	5	1	AF360/500KG/5M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	6,4
0030003-6	8717365076534	0,5	6	1	AF360/500KG/6M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	7,2
0030003-7	8717365076541	0,5	7	1	AF360/500KG/7M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	7,9
0030003-8	8717365076558	0,5	8	1	AF360/500KG/8M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	8,7
0030003-9	8717365076565	0,5	9	1	AF360/500KG/9M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	9,5
0030003-10	8717365076497	0,5	10	1	AF360/500KG/10M	4,3 x 12,0	3,5 x 20,0	270	18,7	103	102	30	270	10,3

Plano

