

## Horquilla portapalés con equilibrado automático Powertex PFAB

### Información del producto



Portapalés con equilibrado automático Powertex PFAB está diseñada para la manipulación con grúa de palés estándar. El ojo de izado con resorte mantiene las horquillas en posición horizontal, ayudando al operario a colocar las cargas de forma más eficiente.

Esta horquilla para palés de grúa ofrece una manipulación controlada y predecible de palés en almacenes, obras de construcción y entornos industriales donde la elevación estable y el cumplimiento normativo son esenciales.

#### Cuándo elegir este producto:

- Elevado con grúa de palés estándar desde el lado largo
- Operaciones que requieren una posición estable de las horquillas y un ajuste del espaciado entre horquillas

#### Ventajas del producto:

- El ojo de izado con resorte equilibra automáticamente las horquillas en posición horizontal, mejorando el control de la carga durante las operaciones de izado.
- El sistema de equilibrado automático se activa a partir del 20 % de la CMU (WLL), garantizando un rendimiento predecible cuando la carga se aplica correctamente.
- El espaciado ajustable entre horquillas y la altura regulable de la viga permiten una manipulación flexible de diferentes tamaños de palés y configuraciones de carga.
- La cadena integrada de sujeción de la carga mantiene el palé asegurado incluso cuando se inclina hasta 90 grados, aumentando la seguridad en la retención de la carga.
- El muelle y la articulación ocultos reducen la exposición a posibles daños y ofrecen una mayor seguridad para el operario.

La estructura de acero de alta resistencia proporciona un rendimiento seguro. [... Más información](#)

**Características:** Equilibrio automático

**Material:** Acero estructural de alta resistencia

**Marcado:** According to standard, CE-marked, UKCA-marked, Powertex, WLL, Modelo, fecha de fabricación, número de serie, carga mínima

**Rango de temperatura:** -20°C a +50°C

**Acabado:** Pintura en polvo roja


**Certificación:** EN 13155

**Nota:** Min. load at least 20% of the max. load!

**Coefficiente de seguridad:** 3:1

## Horquilla portapalés con equilibrado automático Powertex PFAB

### Plano



### Datos técnicos

Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso kg
1,5	350-900	1300-2000	1.000	100x40	1650-2350	166
2	400-900	1300-2000	1.000	120x40	1655-2355	218
3	450-900	1300-2000	1.000	120x50	1720-2420	278