Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Grillete lira Crosby Grado 8 con pasador cabeza plana G-209A

Información del producto



Norma: US. FED. SPEC. RR-C-271F

... *Más información*

Marcado: According to standard, CE-mark
Certificación: US. FED. SPEC. RR-C-271

Coeficiente de seguridad: 4,5:1
Grado: 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Grillete lira Crosby Grado 8 con pasador cabeza plana G-209A

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	Size inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	M mm	P mm	Tolerance +/- A mm mm	Tolerance +/- C mm mm	Peso kg
Y6CGLIPUN033	3,33	9,65	1/2	20,6	16,0	47,8	12,7	33,3	30,2	58,5	83,5	9,65	68,5	12,7	1,5	3,3	0,29
Y6CGLIPUN050	5	11,2	5/8	26,9	19,1	60,5	16,0	42,9	38,1	74,5	106	11,2	85,0	17,5	1,5	3,3	0,63
Y6CGLIPUN070	7	12,7	3/4	31,8	22,4	71,5	19,1	51,0	46,0	89,0	126	12,7	101	20,6	1,5	6,35	1,02
Y6CGLIPUN125	12,5	14,2	1	42,9	28,7	95,5	25,4	68,5	60,5	119	167	14,2	129	26,9	1,5	6,35	2,41
Y6CGLIPUN150	15	16	1-1/8	46,0	31,8	108	29,5	74,0	68,5	131	190	16,0	142	31,8	1,5	6,35	3,31
Y6CGLIPUN180	18	17,5	1-1/4	51,5	35,1	119	32,8	82,5	76,0	146	210	17,5	156	35,1	1,5	6,35	4,31
Y6CGLIPUN210	21	19,1	1-3/8	57,0	38,1	133	36,1	92,0	84,0	162	233	19,1	174	38,1	3,3	6,35	6,01

© November 2026 - All Rights Reserved